

固定导轨式升降机 昂索威尔|操作方便

产品名称	固定导轨式升降机 昂索威尔 操作方便
公司名称	合肥昂索威尔机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县华南大道与国一路交叉口
联系电话	18256096715 18256096715

产品详情

升降平台使用完毕后，操作人员将平台停在底层，关闭层门，关闭钥匙电源开关，关闭总电源。升降平台有着诸多的功能，有着宽大的作业平台和较高的承载能力，为我们的生产带来了很多的方便。升降平台全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底40~50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换。升降平台起升时支腿必须撑牢固后才能升降，升起后如果再想移动的话，首要要看设备是属于哪种类型的，有些升降平台在起升的状态下是可以进行工作的。

固定导轨式升降货梯、固定式升降机均是非标定制产品，都是根据客户实际情况定制的，没有统一的尺寸和规格。一般定制需要确定净升高度、载重量、台面尺寸，以便工程师准确核算价格。供货周期一般是七个工作日，升降平台是一种多功能起重装卸机械设备，可分为固定式和移动式：移动式分为直臂式、曲臂式，剪叉式，桅柱式，铝合金升降平台，固定导轨式升降机，套缸式：固定式有剪叉式，导轨式升降平台、链条式升降平台、装卸平台及附着式电动施工平台等。固定式液压升降平台安装有什么要求呢？1、建筑要求：基坑设防水层，尺寸误差小于10mm，基础厚度大于200mm，建议采用C30混凝土；2、配电：根据升降台的电机功率配置相应的配电箱。升降台标准动力电源为三相四线制交流380V电源；3、预埋管：从液压站至基坑(可在基坑的任意方位进入铺设-2"管，管路转角半径“R”大于400mm；4、液压站：液压站的安装位置由业主根据就近，方便操作的原则决定安装位置；5、楼层间升降台预留洞口必须与一楼地坑内径垂直。

固定式液压升降平台安装有什么要求呢？1、建筑要求：基坑设防水层，尺寸误差小于10mm，基础厚度大于200mm，建议采用C30混凝土；2、配电：根据升降台的电机功率配置相应的配电箱。升降台标准动力电源为三相四线制交流380V电源；3、预埋管：从液压站至基坑(可在基坑的任意方位进入铺设-2"管，管路转角半径“R”大于400mm)；4、液压站：液压站的安装位置由业主根据就近，方便操作的原则决定安装位置；5、楼层间升降台预留洞口必须与一楼地坑内径垂直。大型设备装配时部件举升；大型机床上料、下料；仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。固定式升降机，是用于建筑物层高间运送货物的，液压升降机。产品主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库层高间汽车举升等。

固定导轨式升降机-昂索威尔|操作方便(图)由合肥昂索威尔机械有限公司提供。合肥昂索威尔机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！