

防水卷材 先声材料 地下室防水卷材

产品名称	防水卷材 先声材料 地下室防水卷材
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

SBS防水卷材质量检查与要求

- (1)所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标，应符合GB18242-2000要求，产品应附有现场取样进行复核验证的质量检测报告或其他有关材料质量证明文件。
- (2)卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固，封闭严密。不允许有皱褶、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水等其他外观缺陷存在。
- (3)卷材与穿墙管之间粘结牢固，卷材的末端收头部位，必须封闭严密。
- (4)卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。

改性沥青防水卷材的施工要求:

在建筑防水施工过程中，经常会看到改性沥青防水卷材的应用，在使用的时候，改性沥青防水卷材具有良好的产品质量，可以发挥出很好的防水效果，获得越来越多用户的认可和青睐。那么，改性沥青防水

卷材的施工要求是什么呢？我们来看一下。

- 1、在对改性沥青防水卷材进行施工之前，需要清扫基层。要求基层符合坚实、平整、干净、干燥的施工标准，并且不能出现松动、起砂、裂缝、凹凸不平等现象。
- 2、建议喷涂的配套基层处理剂，喷涂基层处理剂可以增强改性沥青防水卷材与基层之间的粘接力，要求喷涂均匀，不得漏底或漏涂。
- 3、改性沥青防水卷材厂家告诉大家，还要做好防水附加层，比如阴阳角部位，在施工前要抹成圆弧形或四十五度坡角，然后裁剪改性沥青防水卷材，做支撑角，然后进行加强处理。

改性沥青防水卷材广泛应用的原因？

对于现在的建筑工程来说，改性沥青防水卷材在其中的应用可以说是十分的普遍，而且改性沥青防水卷材的表现也十分的突出。

改性沥青防水卷材因为材料的不同，可以分为SBS改性沥青防水卷材与APP沥青防水卷材。SBS改性沥青防水卷材采用的原材料是聚酯毡，它具有良好的耐水性，屋顶防水卷材，对于防水卷材来说，耐水性的好坏决定着它的寿命的长短，防水卷材，而SBS改性沥青防水卷材良好的耐水性让它拥有足够长的使用寿命，而且它的耐腐蚀性也非常的不错，并且在高温与低温的情况下都能够发挥作用。

现在的SBS改性沥青防水卷材主要是用在高层建筑与地下室，而且相对于南方来说，它更适合在北方的一些寒冷地区。地下室因为构造比较特殊，sbs卷材防水，而且地下室一般都是阴冷潮湿，它对防水卷材的要求要是要比其他部位的要求高得多。SBS改性沥青防水卷材的耐撕裂性与伸长率正好可以满足地下室的防水卷材的要求，地下室防水卷材，所以，地下室防水卷材也大都选用SBS改性沥青防水卷材。除此之外，对于一些道路、桥梁、游泳池等建筑，施工方也会采用改性沥青防水卷材，适中的价格也让它的适用范围更加的广泛。

防水卷材-先声材料-地下室防水卷材由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司位于南京市雨花台区铁心桥大街36号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前先声材料在建材加工中享有良好的声誉。先声材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。先声材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。