

# 涂四粘度计厂家 涂四粘度计 天津永利达

产品名称	涂四粘度计厂家 涂四粘度计 天津永利达
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

## 产品详情

### 自动地控制加热器粘度计组成

#### 粘度计组成

##### 1、搅拌器：

搅拌缸内的工作介质。使浴缸内各点温度均匀一致，加快温度平衡速度，涂四粘度计价格，提高控制精度。

##### 2、加热器：

仪器采用密封管加热器。加热器分为二组，每组二根，涂四粘度计，功率均为600W。其中一组加热器为温度控制加热器，另一组为辅助加热器，用于浴缸的加速加温。

##### 3、温度控制器：

仪器采用Pt100铂电阻作为感温元件，三线接线制，采用温度比例调节控制方式，分辨率为0.1，能自动地控制加热器对浴缸工作介质进行加热及温度控制，并显示出介质温度。

石油行业、油墨、电子工业(焊锡膏、银浆)、复合材料(树脂及成

除了以上的一些行业，还有石油行业、油墨、电子工业（焊锡膏、银浆）、复合材料（树脂及成型）、润滑油、胶黏剂、沥青、陶瓷、纺织、血液、水煤浆、其他（化工、生物、造纸、玻璃、明胶、增稠剂）会用到旋转粘度计。它的和在这些场合得到了的体现。

实际工程和工业生产中，经常需要在线检测流体的粘度，以保证的过程运行环境与产品质量，从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度，可以得到液体流变行为的数据，涂四粘度计厂家，对于预测产品工艺过程的工艺控制，输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。

## 旋转粘度计使用方法

### 1、旋转粘度计一定要保持水平状态

2、转子放入样品中时要避免产生气泡，否则测量出的粘度值会降低，避免的方法是将转子倾斜的放入样品中，然后再安装转子，转子不能碰到杯壁和杯底，被测量的样品必须没过规定的刻度。

3、再测量不同的样品时，涂四粘度计生产厂家，必须保持转子的清洁和干燥，如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水，就会影响测量的准确度

4、酸性(PH)不能超过2，如果酸性过大应选用特殊转子，使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)

5、根据测定的粘度范围选择粘度标准液，并在每次使用旋转粘度计或流变仪前对仪器进行验证，或定期校验，以保证测量的准确性。BROOKFIELD可提供各粘度范围的符合牛顿流体性质的硅油或油类标准品，精度 $\pm 1\%$ ，粘度标准液的建议使用期限为自开封起一年

。

涂四粘度计厂家-涂四粘度计-天津永利达(查看)由天津永利达实验室设备有限公司提供。涂四粘度计厂家-涂四粘度计-天津永利达(查看)是天津永利达实验室设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。