

引领自动化 全自动超声波清洗设备 天津超声波清洗设备

产品名称	引领自动化 全自动超声波清洗设备 天津超声波清洗设备
公司名称	天津市引领自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内
联系电话	13816650159 13816650159

产品详情

超声波清洗机主要用到哪些配件？

超声波清洗机主要用到哪些配件？

它由换能器外壳、匹配层、压电陶瓷圆盘传感器、背衬、引出电缆和cymbal阵列组成。压电圆盘换能器由PZT-5压电材料制成，极化厚度为方向上。阵列接收机由8~16个换能器、两个金属环和橡胶垫圈组成。

超声波清洗机中常用的温度控制器有两种：机械设计温度控制器和数显温度控制器。它们是指一系列自动管理控制系统元件，这些信息元件根据超声波清洗机工作生活环境的温度不断变化在开关内部结构发生物理变形，从而能够产生一些具有特殊效果和开关动作。又称温度开关、温度保护器和温度控制器，全自动超声波清洗设备，简称温度控制器。

超声波清洗机主要用到哪些配件？

超声波清洗机主要用到哪些配件？

超声波发生器，俗称超声波电箱、超声波发生器和超声波电源，是超声波清洗机用来将主电源转换为与超声波换能器相匹配的高频交流信号。从显示模式开始，可分为指针显示和

数字显示两种类型。驱动功率范围为300w-3kw，其频率可根据超声波换能器与4型电气元件相匹配。超声波清洗机常用的电气部件有PLC、变频器、触摸屏、断路器、交流接触器、中间继电器、温控器、指示灯、接触器、热继电器、转换开关、按钮、行程开关等。开关电源等。

如何避免超声波清洗机损伤工件超声清洗对大部分工件都是无损的。超声波清洗机尽管每秒上千次的微产生的效果是强劲的，但清洗过程是安全的，超声波清洗设备，因为这种能量处在很小的能量量级上。但亦有例外的情况，有可能会引起被清洗工件的损伤。如何来避免清洗机损伤的发生。千万不要选用有化学腐蚀的清洗液；不能把清洗的物体放到机器振动表面；不能有过高的超声波密度。1、被清洗物直接放置在超声振动体表面。会造成工件表面轻微划伤。应采用清洗吊篮等合理的清洗方式。工件于放置在有孔的托盘或网状托篮中。2、过强的超声功率密度。可能损害某些贵重精细物品的表面，如石英，猫眼石，珍珠，工业超声波清洗设备，翡翠，绿宝石和珊瑚等。清洗此类物品时应慎重，可选用超声功率可连续调节的超声设备。3、选用了对被清洗物有化学腐蚀的清洗液。因为清洗剂对被洗工件的潜在的负作用有可能被超声波加强。应小心的选择合适的超声清洗剂

引领自动化(图)-全自动超声波清洗设备-天津超声波清洗设备由天津市引领自动化科技有限公司提供。天津市引领自动化科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。引领——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内，联系人：程经理。