

# 芜湖dn500PE给水管生产厂家规格尺寸

产品名称	芜湖dn500PE给水管生产厂家规格尺寸
公司名称	徐州京通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材
联系电话	18036373330 18036373330

## 产品详情

如果需要让PE给水管在地下完成施工的话，那么我们一定要按照正确的方法来做好埋设，在埋设之前我们可以了解一下正确的埋设方法，下面来具体介绍一下正确埋设管的方法是什么？

1、首先在管顶覆土厚度应符合下列规定：

- (1) PE给水管埋设在车行道下时，不宜小于0.8m；
- (2) 埋设在非车行道下时，不宜小于0.6m；
- (3) 埋设在水田下时，不宜小于0.8m；

当采取行之有效的防护措施后，上述规定可适当降低。

2、PE给水管的地基宜为无尖硬土石和无盐类的原土层，当原土层有尖硬土石和盐类时，应铺设细沙或细土。凡可能引起管道不均匀沉降地段，其地基应进行处理或采取其他防沉降措施。

3、在输送含有冷凝液的燃气时，应埋设在土壤冰冻线以下，并应设置凝水缸。管道坡向凝水缸的坡度不宜小于0.003。

PE给水管效果好，运输方便，总之有各种各样的优势，因此成为施工中比较受欢迎的一种管材，在安装施工中希望大家注意以下几点事项：

- 1、在搬运、施工中应加以保护，避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置，以免二次装修破坏管道。
- 2、5 以下存在一定低温脆性，冬季施工要当心，切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的PE给水管不能重压、敲击，必要时对易受外力部位复盖保护物。

- 3、长期受紫外线照射易老化降解，安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。
- 4、除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件等机械连接方式外，其余均应采用热熔连接，dn500PE给水管生产厂家，使管道一体化，无渗漏点。
- 5、线膨胀系数较大，在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。
- 6、PE给水管安装后在封管（直埋）及复盖装饰层（非直埋暗敷）前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa；热水管试验压力为工作压力的2倍，但不得小于1.5MPa，试压时间与方法技术规程规定。
- 7、明敷或非直埋暗敷布管时，必须按规定安装支、吊架。

PE给水管性能优势：

- 1.衔接可靠：PE给水管系统之间采用电热熔方法衔接，接头的强度高于管道本体强度。
- 2.低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温度较低，可在-60·60 温度范围内安全运用。  
冬天施工时，因资料抗冲击性好，不会产生管子脆裂。
- 3.耐化学腐蚀性好：PE给水管具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂功用也十分杰出。
- 4.耐化学腐蚀性好：PE给水管能耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何的降解效果。
- 5.耐老化，运用寿数长：含有百分之2-2.5的均匀分布的碳黑的PE给水管可以在室外露天寄存或运用50年，不会因遭受紫外线辐射而损害。

芜湖dn500PE给水管生产厂家规格尺寸由徐州京通建材有限公司提供。芜湖dn500PE给水管生产厂家规格尺寸是徐州京通建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龚总。