

玻璃钢喷淋塔 FDF-88 免费侦查现场

产品名称	玻璃钢喷淋塔 FDF-88 免费侦查现场
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	120000.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

玻璃钢喷淋塔是一种新型的绿色环保产品，其具有重量较轻、强度大、耐腐蚀特性好要特性。

玻璃钢喷淋塔主要是用于污水处理站等工业循环冷却水系统里的机器设备，

工作原理是运用离心水泵将池中液态抽送至塔底端后，然后通过布水管从顶端匀称喷撒到填料层上。

在喷涌的过程当中和空气混和产生微小的雾气颗粒物与水滴着陆至填料层的表面，进而起到很好的去污功效。

玻璃钢喷淋塔材质主要有三种：

1、碳纤维材料拉挤工艺；

2、不锈钢板；

3、环氧树脂拉挤成型。

环氧树脂拉挤成型的特点就是抗腐蚀性很强；而碳纤维材料拉挤工艺的特征取决于抗冲击能力很强；不锈钢的优点取决于价格较高；因此针对不同的状况选择适合自己的材料完成制做是十分重要的。

玻璃钢喷淋塔框架图，玻璃钢喷淋塔 烟气脱硫塔具备抗压、抗腐蚀、耐老化、坚固耐用、重量较轻、强度大、防渗漏、隔热保温、绝缘层、无毒性和表面光洁等优点。玻璃钢喷淋塔 烟气脱硫塔选用飓风离心法及直流电离心脱水的原理，并和冲击性泡沫塑料凝结及化学变化紧密结合，做到消烟除尘和脱二氧化硫的目地。烟尘以切线方向进到外筒，在离心式的作用下，沿筒壁往下转动，外筒的斜现浇板具备使烟尘舒张压的功效，下旋的烟尘冲击性液位，溅出大量泡沫塑料，粉尘被浸湿而凝结；细颗粒物在向心力和液态吸附的作用下地基沉降出来，烟尘里的二氧化硫与液态里的氢化钙起以下反映： $SO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaSO_3 + H_2O$ 以达到烟气脱硫的效果，净化的烟尘进到内筒后，经二道沉降罐，产生转动往上气旋，借助向心力的功效把要带上的水分甩向内筒壁，并沿壁下降至锥型沉淀室，脱干后净化处理烟尘zui后由除尘设备顶端出入口管引出来。锥型沉淀室下边配有链平板式除喷射机，将沉淀持续导出。沉淀室的液位控制箱输液管维持正常液位仪。在运行中应经常在加药罐内添加50mm规格下面的生石灰粉（CaO）使其产生Ca(OH)₂参加烟气脱硫的化学变化。