

宿迁打井-宿迁波纹管深井降水-宿迁基坑降水

产品名称	宿迁打井-宿迁波纹管深井降水-宿迁基坑降水
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

产品详情

宿迁打井-宿迁波纹管深井降水-宿迁基坑降水

垂直度快捷，打桩效率高，应优先选用，柴油锤与打桩架不匹配时，容易发生倾倒架事故，打桩架与锤的匹配要求，一般在打桩机说明书中列出。施打管桩的打桩机宜选用三点支撑履带式柴油打桩机。打桩机的桩架具有足够的强度、刚度和性并应与所挂柴油锤相匹配，操作注意事项，1、油箱充满柴油，检查机油标尺是否符合要求，次使用前，应按使用说明书加注机油并将油门放置于怠速状态。2、不要用打滑的离合器。防止片的磨损，发动柴油机。首先应怠速运转5分钟，均加速至适当位置固定加速连杆。至储气筒内的气压达到规定气压，3、将卷筒刹住后。

（2）施工A、深井井孔采用清水冲击法施工，用直径219mm抽筒钻井一径到底，以后每1.5mm为一加助型护孔器钻井，达到设计孔径600mm，深度50m左右（具体深度钻探后确定）。B、钻机到位后，钻机安装，钻孔开凿圆，正直，钻孔下管时采用扶正器下管，使井管位于所钻凿孔中心，钻凿孔施工是严格按照丰收250型冲击钻机操作规程进行施工的。C、深井施工严格按甲方要求和合同施工。井管焊接接头焊接牢固，井上至地面标高0.5米。D、下管前我方做好了下管，尽量缩短下管成井时间，并严格检查滤水管的完好，投放滤料时应沿井管外侧连续均匀填入，将井的部位填密后，投放直径40-60mm粘土球在施工下管前了施工现场。

（2）周 进行班所要求的项目。 卡盘及卡瓦齿面上的污垢、泥土。 清理干净抱闸内表面的油、泥等。 排除在本周内发生的故障。