

防鼠通风门 密闭通风窗 防潮密闭门 GJB2805A-2002标准

产品名称	防鼠通风门 密闭通风窗 防潮密闭门 GJB2805A-2002标准
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2300.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 密闭门锁具:暗梁锁 电子机械密码锁 指纹人脸智能开门
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

防鼠密闭通风门技术要求：门的主体框架应为钢型材结构，栅栏单格尺寸应不大于25cmx6cm或12cmx13cm。每扇门较链数量应不少于2个。应在门内侧安装带锁门闩，门闩应在门的上下和开启边三个方向起作用。通风门为双扇门时,其中的一扇门应由门内侧的带锁门闩固定，门闩应为钢质结构，截面积应不小于490mm²，有效伸出长度应不小于30mm.应使用挂锁，挂锁应设在门内侧隐蔽处。锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行开锁孔尺寸应不大于10cmx15cm,距挂锁中心的*近距离应不小于25cm,并设置带锁小门。以挂锁为中心20cm范围内，应增加厚度不小于3mm的防护钢板。具有防鼠、防鸟、防蛇等指施。另可增加一把外挂锁

特制密闭通风门

1.门框采用不小于5.0mm优质钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条；

2.门扇主板采用不小于5.0mm优质钢板，第二层采用锰钢板，第三层防火、防腐、耐高温复合材料。第四

层夹层为大于2.0mm钢板，后盖板采用大于1.5mm的碳素钢板；

3.门框与门扇上面、左右之间的间隙不大于2.5mm，与底部之间的间隙不大于5mm，且不能通过该间隙直视室内；

4.四向门栓，采用不小于 25mm实心不锈钢门栓,左右两侧面各不少于5个门栓，上、下面各不少于1个门栓，伸出长度为不小于30mm；

5.配置一把生物识别锁（人脸、指纹、指静脉等），两把UL认证的机械钥匙锁，生物识别锁与机械钥匙锁可单独开门。配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启；

6.采用不锈钢实芯手轮。传动机构灵活，门铰为全304#不锈钢材质。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门栓及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开；

7.配备锁头的安全级别达到GA/T73-2015机械防盗锁国家标准规定的C级；

8.尺寸（宽*高）：约2600*2400 mm，双开推拉，通风结构为钢型栅栏结构；单格尺寸不大于25cm × 6cm或12cm × 13cm；