

防潮密闭门 防爆密闭铁窗 通风门 按GJB2805A-2002标准

产品名称	防潮密闭门 防爆密闭铁窗 通风门 按GJB2805A-2002标准
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2300.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 密闭门锁具:暗梁锁 电子机械密码锁 指纹人脸智能开门
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

特制密闭通风门

- 1.门框采用不小于5.0mm优质钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条；
- 2.门扇主板采用不小于5.0mm优质钢板，第二层采用锰钢板，第三层防火、防腐、耐高温复合材料。第四层夹层为大于2.0mm钢板，后盖板采用大于1.5mm的碳素钢板；
- 3.门框与门扇上面、左右之间的间隙不大于2.5mm，与底部之间的间隙不大于5mm，且不能通过该间隙直视室内；
- 4.四向门栓，采用不小于 25mm实心不锈钢门栓,左右两侧面各不少于5个门栓，上、下面各不少于1个门栓，伸出长度为不小于30mm；
- 5.配置一把生物识别锁（人脸、指纹、指静脉等），两把UL认证的机械钥匙锁，生物识别锁与机械钥匙锁可单独开门。配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启；
- 6.采用不锈钢实芯手轮。传动机构灵活，门铰为全304#不锈钢材质。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门栓及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开；

7.配备锁头的安全级别达到GA/T73-2015机械防盗锁国家标准规定的C级；

8.尺寸（宽*高）：约2600*2400 mm，双开推拉，通风结构为钢型栅栏结构；单格尺寸不大于25cm × 6cm或12cm × 13cm；

特制防护门

1.材质：304不锈钢；符合相关的国家标准或行业标准规定，符合一级防盗等级；

2.板材厚度：门框厚度不低于3mm、外面板不低于3mm、内面板厚度均不低于1.5mm、门扇厚度不低于70 mm；

3.拉手材质：不锈钢；

4.防破坏时间 60分钟；

5.锁具：预留分离式机械锁，穿线孔；

6.尺寸（宽*高）：约1800*2200 mm，双开，实际大小根据洞口尺寸确定。