

德州pc板 屹源塑胶公司 pc板加工工艺有哪些

产品名称	德州pc板 屹源塑胶公司 pc板加工工艺有哪些
公司名称	江苏屹源塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区金城东路
联系电话	15961726601 15961726601

产品详情

防水胶不可使用PVC胶垫或沥青成分的防水胶布；密封胶，pc板加工方法有几种，必须选用中性玻璃胶，切勿使用酸性胶。4、安装过程中，德州pc板，不可先固定两端后固定中间，pc板加工工艺流程，应先固定一端并沿同一方向施工，否则会引起中间应力集中，使产品变形或开裂。因PC/frp板的线性膨胀系数比金属材料约大6倍，所以，必须在板上先钻好孔后，才用自攻螺丝固定，并且自攻螺丝必须打在孔径中间。

安装工程胶带应有很好的耐候性，长期使用而不丧失其粘结性和机械强度，安装操作时，贴胶带时。要注意以下几点：(1)保证板材边缘都是光滑的。(2)要将所有孔吹干净，压缩空气必须是无任何杂质，干燥的。(3)要保证用型材、金属盖板，端部的U形保护槽把胶带完全盖住，安装完成后，不应该有暴露的部分。(1)清洗时必须用60 以下的温水冲洗。(2)清洗时应用中性洗涤剂，pc板加工工艺有哪些，不允许用对阳光板有侵蚀作用的洗涤剂。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。阻燃：GB5022 2—95确认，PC板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。德州pc板-屹源塑胶公司-pc板加工工艺有哪些由江苏屹源塑胶有限公司提供。江苏屹源塑胶有限公司位于无锡市新吴区金城东路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前屹源塑胶在塑料建材中享有良好的声誉。屹源塑胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。屹源塑胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。