

轮胎垫带检测-材料分析及检测-检测服务检测

产品名称	轮胎垫带检测-材料分析及检测-检测服务检测
公司名称	百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供轮胎垫带检测-材料分析及检测、轮胎垫带检验、轮胎垫带第三方检测、轮胎垫带质检报告、轮胎垫带计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 轮胎外缘尺寸测量方法 GB/T 521-2012 6.5 中部厚度

2 轮胎垫带 HG/T 4625-2014 5.1 外观质量

3 轮胎外缘尺寸测量方法 GB/T 521-2012 6.6 展平宽度

4 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 扯断**变形

5 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008 硬度(邵尔A型)

6 轮胎外缘尺寸测量方法 GB/T 521-2012 6.5 边缘厚度

- 7 《轮胎垫带》 HG/T4625-2014 轮胎垫带
- 8 《充气轮胎物理性能试验方法》 GB/T519-2017 展平宽度
- 9 《充气轮胎物理性能试验方法》 GB/T519-2017 中部厚度
- 10 《充气轮胎物理性能试验方法》 GB/T519-2017 边部厚度
- 11 《充气轮胎物理性能试验方法》 GB/T519-2017 断裂伸长率
- 12 《充气轮胎物理性能试验方法》 GB/T519-2017 扯断**变形
- 13 《充气轮胎物理性能试验方法》 GB/T519-2017 硬度
- 14 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 拉伸强度
- 15 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 拉断伸长率