

# 广东梅州市钢制防盗安全门，汕尾保密室防盗安全门，银行防盗门型号

产品名称	广东梅州市钢制防盗安全门，汕尾保密室防盗安全门，银行防盗门型号
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	品牌:亚图科技 型号:GB17565-2007 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

## 产品详情

广东亚图科技股份有限公司生产和销售甲等乙级防盗门依照国家标准GB17565-2007规范制做广东梅州市钢质防盗安全门，汕尾市保密室防盗安全门，金融机构防撬门型号规格

材料表明，门套选用2MM钢板折弯制做，门框厚度140MM门页薄厚70MM门板材质薄厚1.2MM配机械设备钥匙锁一把，也可以配备电子指纹锁(兼数字密码作用)，做到两人管理方法，门边能加配备自动关门设备电插锁，具有自动退出上下，也能增加振动报警系统，门套旁边冲印照片有甲，材料，有不锈钢板和厚钢板喷漆没有用教育部门、院校、档案库房、危化品仓库、财务部门，档案库房，金融机构，派出所等，企业有公安部承认的相关检测汇报合格证。

广东亚图科技股份有限公司生产和销售组装制做质量保证

### 防盗系统消防安全门性能参数

(一)、防火防盗门依照GB17656-2007《防盗安全门通用技术条件》，GB12955-2008《防火门》规范制做，防盗系统消防安全门外型及构造：门套与门页正面附近空隙不得超过2mm，不得有显著突起、凹痕、刮痕。全部钢材一部分都应该采用工程技术措施，包含镀洛、电镀工艺、静电喷塑、喷涂或其它等效电路对策，焊接点不得有焊渣；不一样金属材料联合使用时，应避免造成电腐蚀；门套、门页其外面应整齐不得超过2mm，防盗系统消防安全门门扇和之前、上下之间的缝隙不得大于2.5mm，与底端之空隙应不得超过5mm，且应不可以通过此空隙注视门里。门套和墙面伸出的建筑钢筋紧密地电焊焊接在一起，左、右两边焊接点不得少于6点，下框不得少于3点，要确保门套与海平面竖直。

广东梅州市钢质防盗安全门，汕尾市保密室防盗安全门，金融机构防撬门型号规格广东梅州市钢质防盗安全门，汕尾市保密室防盗安全门，金融机构防撬门型号规格

