

40离心泵 耐腐蚀离心泵 卧式离心泵 工程塑料

产品名称	40离心泵 耐腐蚀离心泵 卧式离心泵 工程塑料
公司名称	宁波市北仑区大碶新城防腐设备配件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:琪耐 型号:40FP-20(D) 材质:工程塑料
公司地址	大碶街道城湾新村152号
联系电话	86 0574 86140502 13586796495

产品详情

品牌	琪耐	型号	40FP-20(D)
材质	工程塑料	性能	耐腐蚀
用途	管道泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	7.5 (m3/h)	扬程	14 (m)
吸入口径	40 (mm)	排出口径	32 (mm)

安装注意事项：

- 1、泵经过长途运输到达生产场地，安装前应开箱检验，泵机零部件是否完好无损，紧固件如有松动，应重新坚固，检查泵轴与电机轴的同心度，如有松动应予以校正。
- 2、泵体全部为pvdF、frpp树脂注塑成形，输出管道上应有支撑架或吊架，不能全靠法兰承受压力，以防变形损坏；进口管路要尽量减少管路水力损失，90度弯头不应超过两个。fp、fv型离心泵应在吸入管前端装上底阀，以保证泵在启动前泵体内充满液体；吸入管口或底阀进口应装滤网，或在进口处装一个过滤器，以防止杂物吸入泵体，保证泵能正常运转。
- 3、泵体连接点螺栓要均力拧紧，进出口管连接严密，不能漏气，否则会影响抽真空，吸不出液体，或者造成流量、扬程不足等弊端。