

有机硅耐热漆定制 内蒙古有机硅耐热漆 德利实业0中间商

产品名称	有机硅耐热漆定制 内蒙古有机硅耐热漆 德利实业0中间商
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

产品详情

有机硅耐热漆组成：有机硅耐热漆是由环氧有机硅树脂、颜料、等溶剂经研磨溶于中并加入耐高温助剂配制成组份一，600 有机硅耐热漆供应商，固化剂为组份二。有机硅耐热漆特性：该漆耐水、耐油、耐酸、耐化学试剂，防锈性能好，与钢铁、水泥面粘接力强，可室温干燥，耐高温具有良好的耐热性、隔热性、耐磨性及机械物理性能。有机硅耐热漆用途：该耐热漆适用于适应温度以下工作的钢铁表面，及零件的耐热、防腐保护涂层，起保护作用。

有机硅耐热漆被喷涂钢铁表面必须用细砂纸打磨干净除锈并用等溶剂擦去油垢污物，除油除锈，是喷沙处理，使喷涂表面呈灰白色。有机硅耐热漆使用前必须按比例配制，如果一次使用量不大，应该用多少配多少，以防过多固化而浪费。

有机硅耐热漆的用途：有机硅耐热漆涂装各种金属高温设备，可耐500 以内的温度。有机硅耐热漆用于各行业的高温炉、烟囱、烟道排气管、发动机外壳、消音口、烘道、烘箱、热风炉、石油裂解等高温设备的表面涂装腐。

有机硅耐热漆的特点：1、有机硅耐热漆高温条件下具有良好的、抗热性能；2、可自然干燥；若在140烘烤，1.5—2小时烘干固化，涂膜性能。

组成：有机硅耐热漆是以改性有机硅聚合物为主要成膜物质，通过加入交链剂进行改性，配合耐热颜、填料、助剂、溶剂等，经机械加工研磨而成的单组份重防腐涂料。

有机硅耐热漆的优势如下：

- 1、耐热优异：耐温范围在200 至800 ，每间隔100 为一个温度区间，为不同环境和温度做出了区分。
- 2、耐热循环：耐高温漆漆膜经过冷热循环实验测试，在剧烈的温差变化下，将图层样板从烤箱取出后放置冷水后，接着再放入烤箱中，有机硅耐热漆定制，这样冷热循环可达到10次以上，内蒙古有机硅耐热漆，冷热漆膜完好，涂层不起皮。
- 3、颜色多样：打破传统的单一色或几个颜色，有机硅耐高温漆可以调制成各种颜色，红、黄、蓝、绿、黑、白、灰、色等，涂层装饰性优异。

有机硅耐热漆定制-内蒙古有机硅耐热漆-德利实业0中间商由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业有限责任公司是一家从事“环氧防腐漆,乳胶漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德利”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使胜利油田德利实业在木工油漆中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！