

安徽建筑木模板 森伟建材厂家

产品名称	安徽建筑木模板 森伟建材厂家
公司名称	武汉森伟建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区汉口北五洲国际建材P区对面
联系电话	15827333533 15827333533

产品详情

竹胶板板材主要用于做结构材和建筑水泥模板材，工艺流程为：原材料选材 裁剧开片 编竹帘 蒸汽管道烘干 浸胶 第二次晾干 铺板 热压 锯边 封边 上漆 打包。

- 1、在蒸汽管道烘干时竹帘、竹席的含水率6%-15%。
- 2、第二次晾干的含水率保证在20%。

而做好的竹胶板板材密度分为三等：高I档为900，中档为850，全厚帘为800。含水率： 10%，静曲强度： 100Mpa，弹性模量： 1000Mpa。

竹模板板材的接长与表面处理

竹材胶合板主要用作车厢底板，故要求板材长度与车厢长度相一致，而压制的板材较短故需进行接长。板材的接长与表面处理包括端头铣斜面、斜面涂胶与搭接，热压接长、纵向裁边、板面涂胶与加覆纲丝网，再次热压使板面胶层固化和压出网痕等工序。

竹胶板使用范围：本竹胶合板模板非常适用于水平模板，剪力墙、垂直墙板、高架桥、立交桥、大坝、隧道和梁柱模板等。

竹胶板含水率是多少？面对这种问题，首先我们得明白什么是竹胶板含水率？竹胶板在加工时需要去青去黄，剖片，进行几次风干，建筑木模板，而这几次风干就是在掌握竹胶板的含水率，用专业性的话讲就是竹材中水分的含量，既可称为含水率又可称为含水量，是用水分的重量对竹材的重量之比的百分率来表示。含水率也有两种不同的表现方式，一种为绝对含水率，一种为相对含水率，是不同的计算方式

。安徽建筑木模板-森伟建材厂家(图)由武汉市黄陂区森伟木业经营部提供。“建筑模板,木方,阁楼板,订做各类异形尺寸方木”选择武汉市黄陂区森伟木业经营部,公司位于:武汉市黄陂区汉口北五洲国际建材P区对面,多年来,森伟坚持为客户提供好的服务,联系人:田总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。森伟期待成为您的长期合作伙伴!