

水泥厂旋转窑节能保温涂料

产品名称	水泥厂旋转窑节能保温涂料
公司名称	北京志盛威华化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京丰台区东铁营横一条金泰彤翔502
联系电话	86-01087675431 18611792754

产品详情

耐高温隔热保温涂料 010-52405795 15724775795 毕先生 产品简介：

耐高温隔热保温涂料是太空节能隔热保温涂料的一种(太空节能隔热保温涂料包括高温型和常温型)，为世界首创，涂料为无机单组分，高温、常温下无任何异味。耐高温隔热保温涂料的使用温度为-80 ~ 1800，根据不同的使用情况分为（-60 ~ 1000，比重是1100 Kg/m³）、（-80 ~ 1800，比重是1800 Kg/m³）和夹层专用（-60 ~ 1200，比重是1000 Kg/m³）三种，导热系数都只有0.03W/m.K，都能有效抑制并屏蔽辐射热和传导热，隔热抑制效率可达90%左右，可抑制高温物体的热辐射和热量的散失，对低温物体可有效保冷并能抑制环境辐射热而引起的冷量损失，也可以防止物体冷凝的发生。

产品性能：

- 1、涂料在1100 的物体表面涂上8mm厚，物体的表面温度就能降低到100 以内。
- 2、在炉膛窑炉内外表面仅涂6mm厚的高温隔热保温涂料就可以减少热量损失30%以上。
- 3、涂刷在炉膛、窑炉内壁会比任何材料表面更平整光滑并具有火焰红外线反射功能，减少炉壁的吸热，使炉膛的火焰温度提高。
- 4、在零下30 的箱体涂10mm厚的耐高温隔热保温涂料，24小时箱体里的温度不高于0 。

详细资料请参考我公司网站：<http://www.zswhua.com/show.asp?id=203>