

圆弧齿圆柱蜗杆减速机德州力宇专业生产批量供应

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 圆弧齿圆柱蜗杆减速机德州力宇专业生产批量供应 |
| 公司名称 | 德州力宇减速机设备厂 |
| 价格 | 850.00/箱 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州德州市天衢工业园育英路7号 |
| 联系电话 | 0534-2745036 13225443687 |

产品详情

WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机，德州力宇专业生产，批量供应 WH系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机，包括WHT蜗杆减速机（通用型），WHX（蜗杆在蜗轮之下），WHS（蜗杆在蜗轮之上）和WHC（蜗杆在蜗轮之侧）四个系列，主要用于冶金、矿山起重、运输、化工、建筑等各种机器设备的减速传动,工作环境温度为0 ~45 ,高速轴可正反向运输,蜗杆转数 1500r/min。WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机是采用轴截面为圆弧形的圆柱蜗杆，蜗轮齿形与蜗杆相共轲的圆弧，由于:-P蜗轮与蜗杆是凸凹啮合，在啮合区的绝大部分综合曲率半径大，因而降低了齿面应力，增加了齿面强度，提高了承载能力，同时WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机齿形合理地减薄了蜗杆齿厚，增加了蜗轮齿板厚，因而蜗轮齿板抗弯强度增大，传递能力增大，还有接触线与圆周速度夹角绝大部分在40° ~ 90° 之间，容易形成液体润滑，齿面间摩擦系数小，所以效率高，温度底。WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机符合JB2318-79标准）WHT - 蜗杆可以在蜗轮之下、之上、之侧的通用型圆弧齿圆柱蜗杆减速器。适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、等建筑各种机械设备的减速传动。WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机输入功率范围在0.4 ~ 163KW之间；输出扭矩在11 ~ 2600kgf·m之间，输入轴转数一般不大于1500转/分；高速轴可正反两向运转；工作环境温度为-40 ~ 45 ；当工作环境温度低于0 时，启动前润滑油必须加温到0 以上。WHT型的中心距有四种即：42、65、80、100，速比有：8、10、12.5、16、20、25、35、40、50九种，装配形式有八种。