

运动场塑胶跑道建设厂家-昌冠体育

产品名称	运动场塑胶跑道建设厂家-昌冠体育
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

河北昌冠体育设施工程有限公司专业生产:田径场塑胶跑道,透气型塑胶跑道,混合型塑胶跑道,全塑型塑胶跑道,是一家集生产、销售、设计、铺装环保型塑胶跑道运动场地于一体的现代化综合性企业。

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上,基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高,以保证塑胶面层厚度一致,弹性均匀,对基础的质量要求如下:

坡度:横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰),纵向<1‰,跳高区<0.4%,表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度:平整度合格率在95%以上,3米直尺误差3mm。

定位:为准确施工及画线需要,应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水:排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区,沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性:基础应具有一定的强度和稳定性,表面均匀坚实、无裂缝,无烂边,接缝平直光滑。垫层压实,密实度大于95%,在中型碾压机压过后,无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

塑胶跑道的特点:1、环境保护:无毒、无公害、符合环保要求;

2、全天候使用:任何季节及温差,均能维持高水准的品质(Character),雨后更能立即使用,增加利用时间,提高场地使用率;

3、弹性:具有适当程度的弹性及反弹力,可减少体力的消耗(consume),增进竞赛成绩(score);

- 4、冲击力吸收：适当程度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜;
- 5、耐候性：不会因紫外线(Ultraviolet rays)、超氧(Oxygen)、酸雨的感染而褪色(解释:颜色失去鲜艳;变得暗淡)、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的颜色;
- 6、耐磨耗性：满足各级学校长时间，高使用频率(frequency)的需要;
- 7、耐压缩：不会因为田径器材的重压而没有办法恢复弹性;
- 8、抗钉力：在受力大、使用频繁(frequency)的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏(vandalism);
- 10、平坦性：施工时使用自流平(Selfleveling)材料(Material)，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求;
- 11、粘接性：特殊施工处理(chemical)，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、脱离等现象;
- 12、安全性(security)：可防止跌倒所发生的运动伤害;
- 13、经济(jingji)：维护方便、节省(spare)管理(guanli)费用(expense);
- 14、颜色：专用高弹性EPDM和PU胶粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配(collocation)