

WDW-20A电线电缆护套拉力试验机

产品名称	WDW-20A电线电缆护套拉力试验机
公司名称	济南纳斯诺工业测试系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南市高新区华阳路67-1号
联系电话	86-053188073299 15275107591

产品详情

电线电缆护套拉力试验机WDW-20A

一、主要用途：

WDW-A型微机控制电子万能试验机是新一代双空间微机控制电子万能试验机。试验机主机与辅具的设计借鉴了国外的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。计算机系统通过LASNOV控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降，完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验，无污染、噪音低，效率高，具有非常宽的调速范围和横梁移动距离，另外配置种类繁多的试验附具，在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面，具有非常广阔的应用前景。同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供多种标准进行试验和数据处理。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

二、功能特点：

- 1、采用松下全数字交流伺服调速系统及交流伺服电机，驱动进口高效减速机及精密滚珠丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，完成对金属及非金属等材料的拉伸、压缩、弯曲、抗折试验，可自动求取材料的拉伸强度、弯曲强度、屈服强度、伸长率、弹性模量及剥离强度，并能自动打印：力-时间、力-位移曲线及试验结果报告。
- 2、计算机闭环控制，对试验结果自动存储，试验结果可任意存取，随时模拟再现。
- 3、采用品牌计算机并配有Windows电子万能试验机专用软件，根据国家标准或用户提供的标准测量材料的性能参数，对试验数据进行统计和处理，输出打印各种要求的试验曲线及试验报告：可选择应力一应变、负荷一应变、负荷一时间、负荷一位移、位移一时间、变形一时间等多种试验曲线的显示、放大、比较及对试验过程的监控、智能、方便。

主要技术参数

1 型号 WDW-20A

2 最大试验力 20kN

3 测量范围 最大试验力的0.4%—100%

4 试验力准确度 优于示值的 $\pm 1\%$ ($\pm 0.5\%$ 为特殊选择)

5 位移测量 分辨率为0.01mm

6 变形准确度 优于 $\pm 1\%$

7 调速范围 0.01—500mm/min

8 拉伸有效空间 600mm(可根据用户要求定制)

9 主机形式 门式框架结构

10 主机尺寸 660 × 450 × 1800mm

11 重量 约500Kg