

# 天津压路机出租 天津远屹工程机械租赁 天津压路机出租

产品名称	天津压路机出租 天津远屹工程机械租赁 天津压路机出租
公司名称	天津市远屹工程机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽开发区丽东苑26-4-302
联系电话	13132144066 13132144066

## 产品详情

### 液压系统保养

- 1、检查滤清器、阀、马达、油泵、油缸等的安装螺栓是否松动，各接头处是否漏油。
- 2、观察油箱侧面的油位计，当液压油过少时应添加同样号经过过滤后的液压油。
- 3、液压油箱半年清洗次并换油，添加或换油时，千万注意不要将杂质污物混入油箱，添加或换的新油必须事先经过滤清。
- 4、液压油用68号抗磨液压油。
- 5、液压油滤清器每使用500小时后要进行清洗或更换滤清器滤芯。

接缝处理也很重要。施工安排时将力争使按缝的数量减到少，横向施工接缝均采用垂直的平接缝，并使各层之间的横缝错开。在施工结束时，天津压路机出租多少钱，摊铺机在接近部前250px处将熨平板稍稍抬起驶离现场，天津压路机出租公司，用切割机垂直切除部层厚不足部分，使下次施工时成直角连接。在下次施工前，对横缝处刷乳化沥青，并用摊铺机熨平板对预留横缝部预热，对横缝处筛细料进行人工修整，再进行摊铺。用钢轮压路机对横缝进行横向和纵向静压后，即用3m直尺检查接缝平整度，天津压路机出租价格，

如果不满足要求，进行人工修补，对多余的料由人工铲除；对不足部分，由人工筛细料进行修补，直至接缝平顺、合格。

蓄电池如果使用不当，会有充电时电压高、放电时电压低的现象，且在板外发现有白色的“酸盐”。被酸盐化的电池，轻者可用较小电流经过1-2次充电后即可恢复正常。用酸比重计检查电池组的荷电情况，天津压路机出租，看是否电池充分荷电。在正常的条件下，柴油机的发电机就足以使电瓶充满电，但在冬天时，电瓶组应注意经常保持充满状态，以免冻结。为避免蓄电池电硬化，产生硫酸垢，蓄电池处于放电状态时间不得超过24小时，充好后若暂不使用亦应于每周内进行充电次，至电池内充分发出气泡为止。

天津压路机出租价格-天津远屹工程机械租赁-

天津压路机出租由天津市远屹工程机械租赁有限公司提供。天津市远屹工程机械租赁有限公司是天津天津市,挖掘机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在远屹工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创远屹工程更加美好的未来。