

镇江降水井施工-镇江机械钻降水井-镇江本地打水井公司

产品名称	镇江降水井施工-镇江机械钻降水井- 镇江本地打水井公司
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

打水井要注意什么水源丰富的地区，绝不能盲目地打浅井;在浅层地下水比较丰富的地区，适宜农民自建的浅井，但井孔布置也不能过密，以免造成相邻水源井之间的相互影响。根据牡丹江市的水文地质实际情况，一般井的间距不应小于50米。配置适宜的水泵成井后要根据打井时施工排水情况，实测井的动静水位和相应的量，然后根据地面到动水位的高差以及你所采用的灌溉，

安装不合格，运转不正常，不准起放井架,3)检查通不过，不准起放井架,4)动员不充分，分工不明确不准起放井架,上绞车和猫头时应注意哪些，1)吊车要尽量靠底座,2)垫好打好吊车千斤,3)用两根28.6mm等长的钢丝绳套起吊,栓好游绳,4)起吊时指挥者精力。公司愿以多年来丰富的钻井，继续发扬艰苦奋斗、讲求实效、锐意进取的企业精神。努力将的技术、的工程、的服务、奉献给社会大众，力争与各界朋友达成共识、携手并进，为创造新型的双赢合作关系而不懈努力！欢迎合作打井业务，真诚期待您的来电

滤水管采用穿孔垫筋缠丝包网，其穿孔是在井管上呈梅花形圆孔，孔径18mm，滤水管孔隙率为30%（详见图2-1，2-2）井管底部用6mm厚的钢板封底。滤料直径记录位置，将井孔的各部位填密实后，用直径40-60mm粘土球从井下20m封至地面，使成井不受地面及外界水源的污染。成井后用洗井。