

sbs防水卷材 防水卷材 南京先声

产品名称	sbs防水卷材 防水卷材 南京先声
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

简单介绍怎么区分自粘防水卷材和SBS防水卷材：

1. 不同性能：聚合物改性沥青防水卷材以合成聚合物改性沥青为涂层，以纤维织物或纤维毡为基体。SBS改性沥青防水卷材采用SBS橡胶改性石油沥青底漆浸渍。
2. 不同特性：SBS改性沥青防水卷材具有良好的耐高温性，可在 - 25 ~ + 100 温度范围内使用。聚合物改性沥青防水卷材是在沥青中加入橡胶或塑料树脂进行改性。由于沥青本身的软化点低，沥青作为防水材料的使用受到了限制。
3. 不同厚度：聚合物改性沥青防水卷材的厚度一般为3mm、4mm、5mm，以沥青基层为主体。SBS改性沥青防水材料称为宽度为1000毫米的防水材料。

注意事项：

1. 接缝密封用密封材料密封，或用100mm卷带密封。线圈的末端应密封并牢牢钉牢。
2. 防水层施工完成后，应清理边角处的边角料、杂物，疏通落水口，及时修复破损表面、空桶、翘边、褶皱等缺陷。

3、屋面防水层检验合格后，应进行进水或蓄水检验。2h不作浇水试验，24h作有条件屋面蓄水试验。

防水卷材的贮存与运输：

1.不同品种、标号、规格和等级的卷材应分别堆放;

2.应贮存在阴凉通风的室内、避免雨淋、暴晒、严禁接近火源，勿沾污染物或油渍;卷材宜直立堆放，其高度不超过两层，并不得倾斜或横压，短途运输平放不宜超过四层。

分子自粘防水卷材，是以SBS等弹性体沥青为基料，聚酯胎基为胎体，以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜（双面自粘），采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有很强的粘接强度，橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封，防水卷材，形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE，sbs防水卷材，具有较高的抗撕裂强度，sbs卷材防水，满足耐穿刺等要求，能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。

沥青防水卷材施工中的难点：

沥青防水卷材施工的难点在于不规则的边、端和角的详细处理。至于末端处理，可以通过坚持以下两个原则来防止水的侵入：

1、收头处尽量不要在水中浸泡。

2、当做不到不浸水时，寻找固定和密封末端的方法(例如，使用具有较好耐水性和粘合性能的材料)对于不规则的边缘和角落，处理方法基本相似。由于切口重叠不足，自粘卷材防水，这些部位容易渗漏。应采取以下两种方法加以处理：

1) 使用任意拉伸粘接片粘贴并覆盖切口。聚丙烯防水卷材使这些易变成隐患的部位变得稳定。

2) 为了解决这些部位的隐患，采用涂层密封，密封时应采用与卷材粘接良好的弹性防水涂料。涂层的厚度不应小于2毫米，需要时应使用网格布或无纺布作为加强处理。

sbs防水卷材-防水卷材-南京先声由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是从事“聚氨酯防水涂料，改性沥青防水卷材等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邱总。