

水帘降温设备 润江温控 水帘降温设备

产品名称	水帘降温设备 润江温控 水帘降温设备
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

水帘具体的降温指数和空气湿度有关，蒸发效果和空气湿度成反比，湿度小效果好，湿度大效果差。晴天中午相对湿度小，水帘蒸发效果佳，降温效果好，傍晚、晚上、阴天、早晨、雨天效果依次变差。

水帘厚度的选择：水帘厚度主要有10公分、15公分、20公分三种。水帘厚度大的蒸发效果稍好降温稍大，15公分比10公分大概多降2度。水帘厚度大进气阻力变大，水帘与负压风机搭配是水帘面积需要加大。当水帘进气阻力大时，负压风机出现大量的空气回流现象，抽风效果下降。所以镀锌板负压风机、玻璃钢方形扇、质量差的喇叭扇只能选用10公分厚度水帘。

用水降温：水降温必须和强力的通风结合起来才能起到应有的效果，否则会造成高温高湿，适得其反。

加强通风：经常清除猪舍周围的杂草，尽可能打开所有门窗和散气孔通风，采用电扇、抽风机加强舍内空气流动

家禽和畜牧业：养鸡场、养猪场、养牛场、畜禽养殖等温室和园艺业：蔬菜储藏、种子房、花艺种植、草菇种植场等工业降温：工厂降温通风、工业加湿、娱乐场所、预冷器、空气处理机组等

当停止使用时：每天在关机前，切断水源后让风扇继续转30分钟甚至更长时间，水帘降温设备报价，使湿帘完全干燥后才停机，这样有利于防止藻类的成长，从而避免阻塞水泵、过滤器和布水管。藻类能在任何有光线、潮湿、表面生长（氯和是两钟非常普通的防止藻类生长的化学物质。但它对湿帘芯体有潜在的危害性，要慎重使用；）

不要使用开放式的池塘的水；用水质较好的水；帘，水帘降温设备供应，生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等

。湿帘规格尺寸对照在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为 $60^{\circ} \times 30^{\circ}$ 交错对置、 $45^{\circ} \times 45^{\circ}$ 交错对置。

由于有负压风机抽风所造成的“气压差”，所以室外的空气会很快的迂回地穿过降温湿帘，并与水帘水膜相撞，以便于空气中的热量被大面积的水膜迅速吸收。

水帘是安装在窗户的另一侧，空气穿过湿帘蒸发，水帘降温设备，再由风扇吹向各个角落，致使室内温度迅速下降起来。温室结构与湿帘必须完善配合才能发挥湿帘的功率湿帘还不含易过敏的等化学物质，安装使用时对人体无害，绿色、安全、节能、环保、经济。

水帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，以此达到降温效果

水帘降温设备-润江温控-水帘降温设备价格由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂是从事“负压风机,畜牧风机,牧场风扇,环保空调,水帘,燃煤热风炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王沂江。