

引领自动化诚信企业 工业超声波清洗设备 秦皇岛超声波清洗设备

产品名称	引领自动化诚信企业 工业超声波清洗设备 秦皇岛超声波清洗设备
公司名称	天津市引领自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内
联系电话	13816650159 13816650159

产品详情

单槽超声波清洗机保养检查注意事项

单槽超声波清洗机保养检查注意事项

- 1)滤芯超声波发生器电源进线插头上的安全接地片已于发生器的机箱连接，也与清洗槽的外壳连接。使用时请确保插座内的安全接地可靠，以保障人身安全。
- 2)超声波发生器应放置在干燥的环境下，超声波清洗设备，确保后背离墙至少10厘米以上距离，以利于超声波发生器散热通道的畅通。输入电源电压应保持在 $220v \pm 10\%$ 的范围内。
- 3)装有超声波换能器的清洗槽或振盒，应轻拿轻放，避免剧烈振动，开机前应检查清洗槽内水位是否合适，切不可在清洗槽内无水的情况下开机。

如何测试超声波清洗机的强度

如何测试超声波清洗机的强度

超声波清洗机作为工业企业当中为重要清洗设备，它能够直接将污渍进行去除，其清洗效果也是非常显著的，那么，如何测试超声波清洗机的强度，下面小编就来为大家简单介绍一下。

1、毛玻璃片法

在使用毛玻璃法进行超声波清洗机强度测试的时候，只需要将玻璃放入到超声波清洗机当中。并且设置规定时间在时间完成之后将毛玻璃拿出来查看清洗效果。通过毛玻璃片法来测试清洗强度，发现放置位置对于监测物品的大小都会有一定影响。

2、铝箔测试法

在使用铝箔测试法进行清洗剂测试的时候，会发现10um的铝箔纸在经过测试以后显现出受损严重的情况，因此没有办法判断清洗效果，但是对于其他厚度的铝箔纸测试来说，它的合格率差距相对较小。

以上就是关于超声波清洗机强度的相关测试方法，大家也可以在实际生活当中，工业超声波清洗设备，运用这种方法来进行清洗剂的测试。

超声波清洗机主要用到哪些配件？

它由换能器外壳、匹配层、压电陶瓷圆盘传感器、背衬、引出电缆和cymbal阵列组成。压电圆盘换能器由PZT-5压电材料制成，大型超声波清洗设备，极化厚度为方向上。阵列接收机由8~16个换能器、两个金属环和橡胶垫圈组成。

超声波清洗机中常用的温度控制器有两种：机械设计温度控制器和数显温度控制器。它们是指一系列自动管理控制系统元件，这些信息元件根据超声波清洗机工作生活环境的温度不断变化在开关内部结构发生物理变形，从而能够产生一些具有特殊效果和开关动作。又称温度开关、温度保护器和温度控制器，简称温度控制器。

引领自动化诚信企业-工业超声波清洗设备-秦皇岛超声波清洗设备由天津市引领自动化科技有限公司提供。天津市引领自动化科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。引领——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内，联系人：程经理。