

# 编带代工 东莞宏德五金 smd编带代工

产品名称	编带代工 东莞宏德五金 smd编带代工
公司名称	东莞市宏德五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市清溪镇三中村中三路西二街15号
联系电话	13826905212 13826905212

## 产品详情

在线检测。同样采用光学检测方法，与前两种方案不同的是，在线测量仪器直接安装在生产线上，并采用定制的连接器载带夹具上固定连接器载带的移动方向。在线测量系统中，当生产线上的连接器载带通过光学测量区域时，smd编带代工，仪器会自动无触发地抓取被测部位的轮廓图形，并自动测量分析尺寸。

那么今天的讲解就先到这里了，以上就是今天的全部内容，相信大家对连接器载带的测量方法也有了一定的认识。

根据IA-481-B国际规范，防止物件产生静电对载带包装的电子元器件造成的损坏，通过对载带表面电阻值的量测所取得数值，业界对载带的电性要求分成三个层次：层次，手机弹片编带包装，为载带的导电性其表面电阻值在 $1 \times 10^4 - 7 /$ 。第二层次，为载带的抗电性其表面电阻值在 $1 \times 10^8 - 11 /$ 。第三层次，为载带的绝缘性其表面电阻值在 $1 \times 10^{12} /$ 以上。压纹载带和冲压载带。压纹载带是指通过模具压印或者吸塑的方法使载带材料的局部产生拉伸，形成凹陷形状的口袋，这种载带可以根据具体需要，成型不同大小的口袋以适应所盛放的电子元器件的尺寸；冲压载带是指通过模具冲切形成穿透或半穿透口袋，这种载带能够盛放的电子元器件的厚度受载带本身厚度限制，一般只能用于包装较小的元器件。

### 1.按宽度分：

根据包装承载的电子元器件的大小不同，载带也分为不同的宽度。常见的宽度有8mm，12mm，编带代工，16mm，24mm，32mm，44m，56mm等。随着电子市场的发展，芯片有越来越小的趋势，载带也相应的向精密的方向发展，市场上已经有4mm宽度的载带供应。

### 2.按功能分：

为了保护电子元器件不被静电损伤，编带代工多少钱，一些精密的电子元器件对载带的抗静电级别有明确要求。根据抗静电级别的不同，载带可以分为三种：导电型，抗静电型和绝缘型。

编带代工-东莞宏德五金-smd编带代工由东莞市宏德五金制品有限公司提供。“ 电池扣,五金电池扣,体温计不锈钢帽,伞钉,拉伸件,保险丝铜帽 ” 选择东莞市宏德五金制品有限公司，公司位于：广东省东莞市清溪镇三中村三中路西二街15号，多年来，宏德五金坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏德五金期待成为您的长期合作伙伴！