

漳州刀闸箱除湿器 聚信公司 刀闸箱除湿器厂家

产品名称	漳州刀闸箱除湿器 聚信公司 刀闸箱除湿器厂家
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

智能配电柜需要能够治理和降低负载带来的谐波电流

由于IT设备都是感性负载，给上游配电系统带来了大量的谐波，这些谐波影响到数据中心配电系统的稳定运行和电气设备的使用寿命。因此智能配电柜需要增加具有能够治理和降低IT设备带来谐波的功能。

智能配电柜采用的谐波治理方式，多是在配电线路中串联隔离变压器。在增加隔离变压器后，显著降低IT负载对电网带来的共模杂信的。

三．智能配电柜能够保持零地电压，以符合IT设备对零地电压差的要求

在数据中心机房，零地电压差过高，会给机房IT设备的运行带来很多莫名故障。GB/T50174-2008对机房配电的零地电压提出了要求，因此需要在智能配电柜端采取措施。

为了降低IT设备的零地电压差，漳州刀闸箱除湿器，在智能配电柜的安装上，通常采用在隔离变压器端进行再次接地，将IT设备三相不平衡导致的中性线电流导入大地。

变电站汇控箱、端子箱怎么除湿？

变电站汇控箱、端子箱等电力箱体是变电站中连接一二次设备的重要部件，其良好的设备状态直接关系到变电站的安全运行。

目前，由于安装工艺和产品质量等原因，变电站内很多开关柜及端子箱内的驱潮加热装置除潮效果较差，导致汇控箱及端子箱内湿度过大，易产生凝露形成水珠，引起端子排锈蚀严重、绝缘降低、直流系统频繁告警等异常情况，从而引发直流系统接地、设备短路、故障跳闸等事故。

因此，解决变电站开关柜和端子箱内湿度过大问题对促进变电站安全稳定运行有着极其重要的作用。聚

信隆诚研发推出了基于冷凝除湿原理的智能除湿装置（如JXCS-E60电气箱除湿器），并采用半导体制冷的方式进行除湿装置的制作。半导体制冷是一种利用直流电流引起半导体材料中的热量输送而制成的一种简单方便的新型制冷器。这种新型制冷器无噪音、寿命长、安装容易、没有污染源、不需要任何制冷剂，刀闸箱除湿器厂家，可连续工作，除湿效果令人满意。智能除湿装置中微处理器的数据采样和处理能力决定了系统的稳定性和可靠性。

聚信隆诚作为从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商，拥有防潮封堵，顶置式除湿，环网柜防凝露，机柜除湿，控制柜除湿，供电局变电站，充电桩，电控箱除湿等丰富的除湿案例经验。如有任何电力除湿问题，欢迎您来咨询。

开关柜除湿方法的分析

1.1防止电缆沟积水进入开关柜。电缆沟的积水进入开关柜是导致开关柜内部湿度较大的原因之一，因此要在配电房墙体内外对电缆沟进行有效封堵。防火泥是常见的封堵材料，价格低廉但是用胶泥封堵只能减少水汽进入，并无法潮湿空气的进入。

1.2用电加热器。对设备内部进行加热，以解决凝露现象，但是这种方法并不能从根本上消除凝露，原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的饱和程度，并没有将柜内的水汽排出。

1.3用驱潮剂。在柜体内悬挂硅胶袋，或者是其他的吸水材料，然而实际因为其吸水效果有限，且吸收的水分很难排出，刀闸箱除湿器厂家，所以效果往往并不明显，维护工作量增加。

1.4 在开关柜内放置硅胶干燥剂。在开关柜内放置硅胶干燥剂来吸附水汽也是一种常见的开关柜内除湿的方法，硅胶干燥剂是一种高活性吸附材料，不仅具有较强的吸湿性能、热稳定性，而且价格便宜，便于采购。可以有效从控制凝露的产生，刀闸箱除湿器工厂，在一定时间内确保开关柜处于一种干燥安全的状态。不足之处在于干燥剂需要经常替换，给维修人员带来不便。

1.5用风机，通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度，环境湿度较大时不起作用，易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的

漳州刀闸箱除湿器-聚信公司-刀闸箱除湿器厂家由湖南聚信工业技术有限公司提供。湖南聚信工业技术有限公司是一家从事“ 机柜除湿装置、开关柜除湿器、工业除湿装置、冷凝除湿装置 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 聚信 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使聚信工业技术在仪器仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！