

# 有机硅三防漆绝缘漆凡立水环保自干绝缘漆

产品名称	有机硅三防漆绝缘漆凡立水环保自干绝缘漆
公司名称	益阳新大发电子材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	益阳市赫山区桃花仑东路
联系电话	086-07374688777 18873705528

## 产品详情

### JG-36-3自干型绝缘漆

#### 产品简介

产品化学成份：树脂-----有机硅树脂、助剂、有机溶剂等。

原料：全部采用进口树脂、溶剂采用美孚石油之溶剂，杜邦公司之助剂。

产品外观形态：本产品为淡黄色透明液体。

本品适用于小型电机定子铁芯防锈处理，可代替发黑工艺。本品有多种颜色，可代替淡金水用于转子涂覆，提高附着力。用于线路板表面涂覆，可绝缘、防潮、防水、防锈、表面光亮平滑。机械强度高，漆膜高度透明等。

序号	项目	技术要求	检验方法
1	外观	浅黄色透明液体,无机械杂质	GB/T1721-1979
2	密度(23±2 )	0.91±0.02	GB2013-80 ( 88 )
3	固体含量(%)	30	GB/T1725-1979

4	酸值 (KOH mg/g)	6	HG2-569-77
5	粘度 (涂4#杯 $23 \pm 2$ )	22S	GB/T1723-1979
6	表干时间(常温 $23$ )	30分钟	GB/T1728-1979
7	厚层固化(100)	2—5小时	GB/T1739-1979
8	绝缘性	1400V/25um(20 空气中)	
9	附着力	划格胶带法检测合格	

## 特点及操作工艺

本产品含苯量极低,有利于操作人员身体健康。

风干时间:15- 30分钟表干, 根据被含浸物机件大小, 1-2天实干。烤干时间: 5-10分钟表干,实干2-5小时, 干燥温度60-115 左右。具体需视现场通风情况、机件

大小、漆膜厚度等决定其干燥时间的长短。

施工方法:适合浸、喷、刷等方法。

稀释剂一般情况不添加, 添加比例为1: 1-2

涂刷前表面必须完全清洁。

## 储存注意事项

请储存于常温5-35 合格危险品仓库, 保存期六个月。

避免阳光直射。

包装桶及用后空桶请盖好内外盖, 保持密封状态。

严禁烟火。

严格实施先进先出的原则。

该漆属于易燃液体, 在搬运、贮存、使用过程中严格防止产生火花、静电等, 并

远离火源。QQ223840732