

# 透气塑胶跑道场地施工厂家

产品名称	透气塑胶跑道场地施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

## 产品详情

河北昌冠环保塑胶跑道材料生产厂家,提供幼儿园学校塑胶跑道价格,硅PU丙烯酸篮球场施工工程材料,新国标体育场橡胶跑道建设报价,公司塑胶跑道施工经验丰富,可包工包料,...

现在,很多学校以及体育场都喜欢,但是,这种材质的跑道也有质量的区别。下面,我们一起来看看吧。

- 1、不会褪色。色泽度是影响塑胶场地美观的一大因素,同时,它也衡量着场地的质量,在选择场地时,一定要选择耐光色牢度达到7级以上的场地。这样,才不会褪色,导致场地很快失去保护介。
- 2、耐磨性好。场地的耐磨性就是决定使用寿命长短的一个重要依据。有很多企业为了化减少成本,使用的原料质量差,导致了塑胶场地先天性耐磨性差,质量欠缺。
- 3、基板填充料。基本填充料是塑胶场地的根基(基础),如果选用比较松散的填充物,那么在干燥之后就会与外壳脱离,人走在上面会有明显的悬空感觉,也会导致场地容易出现破裂。

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、epdm橡胶粒或pu颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。

塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的佳全天候室外运动场地坪材料。

- 1.标准跑道全长为400米,应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除浙南塑胶跑道草地跑道外,跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米,宽至少5厘米。

2.应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。注：《国际田联的田径场地设施手册》含有全部有关跑道结构、设计、标记的技术信息。本规则给出了应该遵循的基本原则。

3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽小为1.22米，大为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。

应按上述第2款的规定测量一分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。

塑胶跑道在我们的日常生活中比较常见，通常在体育馆以及学校都是这种运动场地，但是这种跑道会有一些味道。为了更好的进行使用，我们需要如何进行气味清除呢？

消除和降低这种气味，首先要选择专业的体育施工公司。相关场施工单位必须要把握好添加剂的使用，不能盲目的去用，一定严格按照标准的跑道施工工艺使用。然后选择的橡胶颗粒一定要纯，不能掺杂其他杂物。其次，我们在搅拌、施工塑胶跑道球场的过程中，可以适当的添加一些芳香剂，虽然芳香剂不能消除这这些刺激性气味，但是可以多多少少的掩盖住它。

塑胶跑道上表面是要经常洒水地，这样做既可以抑制住跑道的老化，同时也可以减少刺激性气味的挥发。后期的洒水工作完全取决于我们如何保养维护跑道，只有使用方和施工方共同努力，才能使有害气体远离我们。