

# JGT376-D-ZD砂基透水砖透水速率测试仪

产品名称	JGT376-D-ZD砂基透水砖透水速率测试仪
公司名称	沧州中亚试验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县学府大街102号
联系电话	86-03175102900 13833772600

## 产品详情

JGT376-D-ZD砂基透水砖透水速率测试仪 砂基透水砖透水速率测试装置 砂基透水砖透水速率试验装置 透水速率测试装置

### 一、适用范围：

全自动砂基透水砖透水速率测试仪通过程序控制模拟小雨到暴雨的水流量测试砂基透水砖的透水速率测试或是有相同试验要求的模拟试验。沧州中亚试验仪器有限公司根据guo标《JGT 376-2012 砂基透水砖》研发生产。

### 二、砂基透水砖透水速率测试仪技术参数：

- 1、流量精度：0.01
- 2、阻水罩面积：100 × 100mm
- 3、电源电压：220V

### 三、结构说明：

- 1、喷淋系统；2、计量泵；3、水槽；4、防水罩；5、液位采集；6、触摸屏幕程序控制（打印功能）。

### 四、砂基透水砖透水速率测试仪操作说明：

- 1、试样准备好以后，依次在测试仪水池上面放置试样架，阻水罩，然后用密封胶将阻水罩四周密封，调整好喷头wei置，将液位感应器固定在阻水罩侧壁（高度任意设置）。
- 2、按上述要求做好后，设置“流量加速度”数值，dianji“启动”设备会按照流量加速度的数值运行，并显示流量，流速，当阻水罩内的液位到达感应液面后，设备发出蜂鸣声，并关闭设备运行，此时记录公式所需的各项数值，自动计算结果并打印。

## 五、试样制备：

z小边长大于100mm的透水试样5块。干燥箱、蒸馏水。