

JGT376-C砂基透水砖抗冲击试验机

产品名称	JGT376-C砂基透水砖抗冲击试验机
公司名称	沧州中亚试验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县学府大街102号
联系电话	86-03175102900 13833772600

产品详情

JGT376-C砂基透水砖抗冲击试验机 砂基透水砖抗冲击性能试验机 砂基透水砖抗冲击性试验机

一、砂基透水砖抗冲击试验机概述：

砂基透水砖抗冲击试验机是沧州中亚试验仪器有限公司依据guo标《JGT 376-2012 砂基透水砖》生产。本机适用于塑胶、陶瓷、亚克力、玻璃、镜片、五金、路面砖等产品的抗冲击性能测试。本机将测试产品放在试验台面shang，将规定重量的钢球从规定跌落高度上自由跌落在产品上，对产品进行冲击，然后检查产品外观及各方面性能。

二、砂基透水砖抗冲击试验机主要参数：

- 1、冲击高度范围：0~1200mm（手动可调，钢尺显示刻度，根据要求选择）
- 2、控制方式：电磁式控制落下，单次冲击（电路控制电磁铁吸盘，激光ding位）
- 3、升降方式：手动升降电磁体固定杆
- 4、试件尺寸：不小于300 × 150 × 65mm
- 5、控制箱：分离式电磁铁由下部安装而成（带有计数器）
- 6、保护装置：四周有防护网箱
- 7、钢球规格：1KG（可选配）
- 8、体积：500 × 500 × 1300mm
- 9、电源：220V 50Hz

10、重量：30KG

三、砂基透水砖抗冲击试验机产品特点：

- 1、箱体采用静电喷漆处理，箱体四周装有铁丝网，具有防护及冲击缓冲保护，整机设计合理，结构稳定，试验安全、准确；
- 2、采用电磁铁控制方式，能够准确模拟钢球自由下落状态，操作简单方便；
- 3、冲击高度可调整，跌落杆装有最小刻度为1mm的钢尺且配备直角尺，能够快速准确调整跌落高度；