

CHDF型节段式不锈钢多级离心泵

产品名称	CHDF型节段式不锈钢多级离心泵
公司名称	上海好达泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路159号
联系电话	86-02161855777 13816918255

产品详情

一、产品概述：

CHDF型节段式不锈钢多级离心泵配卧式加长轴电机，轴向吸入，径向排出。泵的过流部件均为不锈钢冲压成形。产品具有适应范围广，高效节能。

二、产品用途：

CHDF型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。· 小型中央空调循环 · 冷却系统 · 工业清洗 · 水处理（水的净化） · 水产养殖 · 施肥/计量系统 · 环境应用

三、工作条件 稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：
常温型 - 15 至+70 热水型+70 至+110 最大环境温度：+40 最大运作压力：10巴
最大进口压力受最大运作压力限制 介质酸碱性：PH4~9

四、电机 电机为全封闭，风冷式二极电机 防护等级：IP55 绝缘等级：F 标准电压，50Hz：1×220-240V
3×220-240V 380-415V 60Hz：1×220-240V 3×220-240V 380-415V

CHDF型节段式不锈钢多级离心泵性能参数

CHDF2-20	14	2	0.37	2900
CHDF2-30	21	2	0.55	2900
CHDF2-40	28	2	0.55	2900
CHDF2-50	35	2	0.55	2900
CHDF2-60	42	2	0.75	2900
CHDF4-20	15	4	0.55	2900
CHDF4-30	22	4	0.55	2900
CHDF4-40	30	4	0.75	2900
CHDF4-50	38	4	1.1	2900
CHDF4-60	45	4	1.1	2900
CHDF8-10	8.5	8	0.75	2900
CHDF8-20	17	8	0.75	2900
CHDF8-30	25.5	8	1.1	2900
CHDF8-40	34	8	1.5	2900
CHDF8-50	42.5	8	2.2	2900
CHDF12-10	9.5	12	0.75	2900
CHDF12-20	19.5	12	1.2	2900
CHDF12-30	29.5	12	1.8	2900
CHDF12-40	39.5	12	2.4	2900
CHDF12-50	50	12	3	2900
CHDF16-10	10	16	1.1	2900

CHDF16-20	21	16	2.2	2900
CHDF16-30	32	16	3	2900
CHDF16-40	43	16	4	2900
CHDF20-10	9.5	20	1.1	2900
CHDF20-20	21	20	2.2	2900
CHDF20-30	33	20	4	2900
CHDF20-40	44.5	20	4.4	2900