

# 杠杆式蒸汽减压阀

产品名称	杠杆式蒸汽减压阀
公司名称	永嘉县尼威阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉瓯北和二工业区
联系电话	86-057767958230 15067850778

## 产品详情

### Y45H/Y杠杆式蒸汽减压阀

#### 杠杆式蒸汽减压阀结构特点

##### 减压阀

主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成，采用双阀座、双锥体阀瓣的结构。采用压力平衡式阀瓣、升降调节。其调节机构采用杠杆式，可配用DKJ型或其它型角行程电动执行器，实现遥控和自动控制。

本系列产品的减压比用到0.6较为合适。

本产品主要用于蒸汽管路，调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。

#### 杠杆式蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标

公称压力(Mpa)	1.6	2.5	4.0
壳体试验压力(Mpa)	2.4	3.75	6.0

密封试验压力(Mpa)	1.76	2.75	4.4
最高进口压力(Mpa)	1.6	2.5	4.0
出口压力范围(Mpa)			
渗漏量			
温量-压力等级			

#### 杠杆式蒸汽减压阀主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	WCB
阀座	304
阀瓣	2Cr13
阀杆	2Cr13
垫片	柔性石墨/1Cr18Ni9
导向套	2Cr13
填料	柔性石墨
螺栓	35CrMoA
螺母	45

#### 杠杆式蒸汽减压阀流量系数(Cv)

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Cv	20	25	50	60	70	110	150	230	420	540	710	1020

#### 杠杆式蒸汽减压阀外形尺寸(PN1.6-4.0)

公称通径DN	外形尺寸				
	L	L1	H	H1	I

50	300	150	520	190	565
65	340	170	540	205	650
80	380	190	550	215	650
100	400	215	580	240	800
125	430	225	620	275	800
150	450	230	650	320	800
200	500	260	790	340	800
250	550	285	850	370	800
300	750	395	940	460	900
350	850	445	990	530	900
400	950	550	1120	660	1000
500	1130	680	1660	800	1000

杠杆式蒸汽减压阀外形尺寸(PN6.4-16.0)

单位：m

m

公称通径DN	外形尺寸				
	L	L1	H	HI	I
50	300	150	520	200	565
65	340	170	540	215	650
80	380	190	550	225	650
100	400	215	580	250	800
125	430	225	620	285	800
150	450	230	650	330	800
200	500	260	790	355	800
250	550	285	850	390	800
300	750	395	940	480	900

350	850	445	990	550	900
400	950	550	1120	700	1000
500	1130	680	1660	820	1000