

Spirent思博伦SmartBits通信网络测试仪器维修SMB6000C

产品名称	Spirent思博伦SmartBits通信网络测试仪器维修SMB6000C
公司名称	上海精汐电子科技有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:Spirent 型号:SmartBits 6000C维修 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地址）
联系电话	18717890304 18717890304

产品详情

Spirent思博伦 SmartBits 通讯网络检测仪器维修 SMB6000B

SMB6000B检修 SmartBits检修 通讯网络检测仪器维修 SmartBits 6000C检修

SmartFlow

SmartApp

SmartWindow

SMB-6000B SMB-6000C 检测运用

便携式密度高的系统性能数据分析系统：SmartBits 6000C

支撑的控制模块

有以下界面中种类多达数十款控制模块，插进SMB-6000C 主机箱。控制模块叙述

LAN-3100A 10/100Base-TX 千兆以太网，8 端口号控制模块

LAN-3101A 10/100Base-TX 千兆以太网，6 端口号SmartMetrics 控制模块

LAN-3102A 10/100Base-TX 千兆以太网，2 端口号SmartMetrics 控制模块

LAN-3111A 100Base-FX 千兆以太网，6 端口号，多模光纤，1300nm，SmartMetrics控制模块

LAN-3111As 100Base-FX 千兆以太网，6 端口号，单模光纤，1300nm，SmartMetrics控制模块

LAN-3150A 10/100Base 千兆以太网，8 端口号，RMII/SMII 控制模块

LAN-3200A 1000Base-SX 千兆以太网，2 端口号，多模光纤，850nm 控制模块

LAN-3200As 1000Base-SX 千兆以太网，2 端口号，单模光纤，1310nm 控制模块

LAN-3201B 1000Base 千兆以太网，单端口号，GBIC，多模光纤，SmartMetrics 控制模块

LAN-3300A 10/100/1000Base-T 以太网接口铜心线插口，2 端口号，SmartMetrics 控制模块

LAN-3301A 10/100/1000Base-T 以太网接口铜心线插口，2 端口号，TeraMetrics 控制模块

LAN-3302A 10/100Base-T 以太网接口铜心线插口，2 端口号，TeraMetrics 控制模块

LAN-3310A 1000Base-X 千兆以太网，GBIC，2 端口号，SmartMetrics 控制模块

LAN-3311A 1000Base-X 千兆以太网，GBIC，2 端口号，TeraMetrics 控制模块

LAN-3710As 10GBase-SR 千兆以太网，单端口号，两扩展槽，多模光纤，850nm 控制模块

LAN-3710AL/AE 10GBase-LR/ER 千兆以太网，单端口号，两扩展槽，单控制模块，1310nm/1550nm 控制模块

POS-3500B/3500Bs POS OC-3c/OC-12c，单端，多模光纤/单模光纤，SmartMetrics 控制模块

POS-3502A/3502As POS OC-3c，单端口号，多模光纤/单模光纤，SmartMetrics 控制模块

POS-3504As/3504AR POS OC-48c，单端口号，1310nm/1550nm，SmartMetrics 控制模块

POS-3505As/3505AR POS OC-48c，单端口号，1310nm/1550nm，TeraMetrics 控制模块

POS-3510A/3510As POS OC-3/OC-12，单端口号，多模光纤/单模光纤，TeraMetrics 控制模块

POS-3511A/3511As POS OC-3/OC-12，单端口号，多模光纤/单模光纤，TeraMetrics 控制模块

POS-3518As/3518AR POS OC-192c，单端口号，双扩展槽，单模光纤，1310nm/1550nm，SmartMetrics 控制模块

POS-3519As/3519AR POS OC-192c，单端口号，双扩展槽，单模光纤，1310nm/1550nm，TeraMetrics 控制模块

FBC-3601A/3602A 光纤通道1G/1G 和2G，双端口，SmartMetrics 控制模块

规定

n 一台SMB-6000C服务器及适用12 个控制模块。

n 一条以太网接口电缆和一个10/100以太网卡，安装于PC机里；一个RS-232直连线（非虚解调器），用以原始配备

n 一台IBM或适配“奔腾”PC机，运作Windows 98/2000/NT，带电脑鼠标和液晶显示器。

规格型号

n SmartBits主机箱可以容纳2个控制模块。可以通过Internet或装上SmartWindow软件的PC加以控制。

n 键入开关电源：90-240伏交流电流。额定值115或230伏交流电流，50~60HZ

n 规格：宽30.8×高9×深32.1 cm

n 净重：5.25磅（2.38 kg）全重情况。运送净重约为8.5磅（3.85 kg）。

n 办公环境：59°至104°F（15°至40°C）；20-80%的空气湿度。必须保证主机箱侧面有足够的室内空间，使风机能够得到不间断地空气

上海精汐电子科技有限公司是一家提供电子仪器销售，租赁，维修及售前售后技术服务为一体的电子科技公司。简称“精汐电子”，公司货物来源宽广，销售市场广泛，售后服务快捷。

通过与分销伙伴的紧密合作，凭借覆盖国内的网络营销服务，致力于为客户提供专注、方便、快捷的本地化服务。以科技铸就信赖、以技术服务社会。我公司与众多仪器厂家有着良好的合作关系，能提供专注的服务、优质的产品、优惠的价格。自成立以来，秉承“一切为客户着想”的服务理念，并在国内外各厂商的支持下，本着“以人为本、科学管理、价格公道、优质服务”的思想，深得各地经销商和终端用户朋友的信赖和认同。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海精汐电子科技有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，

上海精汐电子对此不承担任何责任。上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。