

内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀

产品名称	内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀
公司名称	永嘉县尼威阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉瓯北和二工业区
联系电话	86-057767958230 15067850778

产品详情

YD13H内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀

蒸汽式减压阀

内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀结构特点和用处：

DP17/DP17G导阀型隔膜式减压阀在普通减压阀

的基础上做了很大的改进。膜片采用了新型材料，并大大加工了工作面积，因此阀门上游压力或下游负荷细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片，来调节主阀的开度，确保下游压力的稳定。本产品的另一个突出的特点为：同一个阀体上可安装和互换多个导阀在稳压的同时，实现温度控制、上游压力的控制、远程的开关控制等。

内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀性能指标：

--	--

内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀主要技术参数：

公称压力	PN25
PMA最高允许压力	25bar g @ 120
TMA最高允许温度	232
TMI最低允许温度	-10
PMO最大工作压力*	17bar g
TMO最大工作温度	DP17 232
	DP17G 120
TMIO最低工作温度	0
出口压力范围(barg)	0.2-1.7
	38bar g

最高冷态测试压力

内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖	WCB
阀座	2Cr13
阀瓣	2Cr13
阀杆	2Cr13
膜片	316
调节弹簧	60Si2Mn
主阀弹簧	50CrVA

内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀流量系数(Cv)：

DN	15	20	25	32	40	50
Cv	2.5	5.5	8.1	12.0	17.0	28.0

内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀连接尺寸：

DN	Rc	L	H1	H	D
15	1/2	147	221	133	185
20	3/4	154	224	136	185
25	1	160	235	145	207
32	1-1/4	180	236	156	207

40	1-1/2	200	238	176	255
50	2	230	246	183	255