

# GDL型立式管道多级泵

产品名称	GDL型立式管道多级泵
公司名称	上海好达泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路159号
联系电话	86-02161855777 13816918255

## 产品详情

### 一、产品概述：

GDL型立式管道多级泵是我司在国外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准，并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。

水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成，进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封，用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的最佳泵型。

### 二、适用范围：

GDL型立式管道多级泵广泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。

### 三、产品特点：

- 1、水力模型先进：效率高，性能范围广。
- 2、安装、维修方便：管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向，安装维修极

为方便。

3、外形美观：采用优质不锈钢外套，外形美观。

4、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。

5、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。

6、立式结构，占地面积小。

#### 四、技术参数：

流量：2-160m<sup>3</sup>/h；

扬程：24-200m；

功率：1.1-90kw；

转速：2900r/min；

口径：25-150；

温度范围：-15-+120；

工作压力：2.5Mpa。

#### 五、型号意义：

例如50GDL12-15×5

50-进出口直径(mm)

GDL-立式多级管道离心泵

12-流量(m<sup>3</sup>/h)

15-设计单级扬程(m)

## 5-级数

GDL型立式管道多级泵性能参数

型号	级数	口径 (mm)	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	汽蚀余量 (m)
25GDL2-12	3	25	2	36	1.1	2900	1.7
	4			48	1.1		
	5			60	1.5		
	6			72	1.5		
	7			84	2.2		
	8			96	2.2		
	9			108	2.2		
	10			120	3		
	11			132	3		
	12			144	3		
	13			156	4		
	14			168	4		
	15			180	4		
	25GDL4-11			3	25		
4		44	1.5				
5		55	2.2				
6		66	2.2				
7		77	3				
8		88	3				
9		99	3				



	8			120	7.5		
	9			135	11		
	10			150	11		
50GDL18-15	2	50	18	30	3	2900	1.8
	3			45	4		
	4			60	5.5		
	5			75	7.5		
	6			90	7.5		
	7			105	11		
	8			120	11		
	9			135	15		
	10			150	15		
65GDL24-12	2	65	24	24	3	2900	3.0
	3			36	4		
	4			48	5.5		
	5			60	7.5		
	6			72	7.5		
	7			84	11		
	8			96	11		
	9			108	15		
	10			120	15		
	11			132	15		
	12			144	18.5		
80GDL36-12	2	80	36	24	4	2900	4.0
	3			36	5.5		
	4			48	7.5		



	3			60	30		
	4			80	37		
	5			100	45		
	6			120	55		
	7			140	75		
	8			160	75		
	9			180	75		
	10			200	90		
150GDL160-20	2	150	160	40	30	2900	4.5
	3			60	37		
	4			80	55		
	5			100	75		
	6			120	75		
	7			140	90		