

LG型高层建筑给水多级泵

产品名称	LG型高层建筑给水多级泵
公司名称	上海好达泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路159号
联系电话	86-02161855777 13816918255

产品详情

一、产品概述：

LG型高层建筑给水多级泵是立式单吸多级分段式离心泵，供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。

LG型高层建筑给水多级泵为立式安装，电机轴与泵轴通过爪型连轴器联接，具有结构紧凑、噪音低、占地面积小等优点。

二、产品用途：

LG型高层建筑给水多级泵主要应用于高层建筑供水，也可应用于厂矿、企业给排水以及低压锅炉循环用水。

三、产品特点：

1、水力模型先进：效率高，性能范围广。

2、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。

3、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。

4、立式结构，占地面积小。

四、技术参数：

流量：3.0-50m³/h；

扬程：20-150m；

功率：0.75-30kw；

转速：2900r/min；

口径：25-80；

温度范围：0-+80；

工作压力：1.2Mpa。

五、型号意义：

例如：65LG36-20×6

65-泵进出口直径(mm)

LG-立式多级分段离心泵

36-流量(m³/h)

20-单级扬程(m)

6-级数

LG型高层建筑给水多级泵性能参数

型 号	级 数	口 径 (mm)	流 量 (m ³ /h)	扬 程 (m)	功 率 (kw)	转 速 (r/min)	汽 蚀 余 量 (m)
25LG3-10	2	25	3	20	0.75	2900	2
	3			30	1.1		
	4			40	1.5		
	5			50	1.5		
	6			60	2.2		
	7			70	2.2		
	8			80	2.2		
	9			90	2.2		
	10			100	3		
	11			110	3		
	12			120	4		
	13			130	4		
	14			140	4		
	15			150	4		
	32LG6.5-15			2	32		
3		45	2.2				
4		60	3				
5		75	4				
6		90	4				
7		105	5.5				
8		120	5.5				
40LG12-15		2	40	12		30	2.2
	3	45			3		
	4	60			4		

	5			75	5.5		
	6			90	5.5		
	7			105	7.5		
	8			120	7.5		
50LG24-20	2	50	24	40	5.5	2900	3.1
	3			60	7.5		
	4			80	11		
	5			100	11		
	6			120	15		
65LG36-20	2	65	36	40	7.5	2900	3.4
	3			60	11		
	4			80	15		
	5			100	18.5		
	6			120	22		
80LG50-20	2	80	50	40	11	2900	3.8
	3			60	15		
	4			80	18.5		
	5			100	22		
	6			120	30		