

德国GESIPA气动拉铆枪TAURUS2 PH2000

产品名称	德国GESIPA气动拉铆枪TAURUS2 PH2000
公司名称	广州市奔途尔商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区白云大道北1392号232室
联系电话	0086-02036239483 13138649818

产品详情

供应德国GESIPA气动拉铆枪TAURUS2 PH2000-广州市奔途尔商贸有限公司

Pneumatic Hydraulic riveting tools

PH 1	716 0011
PH 1 VAS	716 0070
PH 1 L	716 0019
PH 2	717 0017
PH 2 VAS	717 0033
PH 2 VK	717 0068

PH-Axial	770 0008
VAS alone	728 0017
PH 2000	715 0016
PH 2000 BT	715 0040
Taurus 1	756 0001
Taurus 2	757 0007
Taurus 3	758 0002
Taurus 4	759 0001
Taurus 1 with built-in mandrel container	756 0005
Taurus 2 with built-in mandrel container	757 0018
Taurus 3 with built-in mandrel container	758 0011
Taurus 4 with built-in mandrel container	759 0007

Taurus 1 with spring loaded trigger system	756 0021
Taurus 2 with spring loaded trigger system	757 0016
Taurus 3 with spring loaded trigger system	758 0005
Taurus 4 with spring loaded trigger system	759 0002
Taurus 1 with rivet counter sensor	756 0003
Taurus 2 with rivet counter sensor	757 0010
Taurus 3 with rivet counter sensor	758 0008
Taurus 4 with rivet counter sensor	759 0005
Grivcount electronic counter unit	756 1071
Grivamp transmission amplifier	756 1100
Taurus 1 C with process control	756 0002
Taurus 2 C with process control	757 0017
Taurus 3 C with process control	758 0006
Taurus 4 C with process control	759 0003

德国GESIPA PH1气动拉铆枪/拉帽枪

工作范围: 最大4 mm 直径所有材质(不能用于CAP不锈钢铆钉)

拉力: 5200N@5 bar 工作气压: 6 bar 行程: 15mm

耗气量: 每循环0.8-1.2公升 (0.2公升压缩气体)升压缩气体) 软管内径: 6mm

重量: 1.20 kg枪鼻/附件: 16/24 (在工具枪头位置), 16/18,16/27,16/29 (作为附件) 一副爪片
扳手MSU/MSZ 1球形螺丝刀SW 2,5 1瓶油和1注油罐

德国GESIPA PH 2气动铆钉枪/拉帽枪

工作范围: 最大5 mm 直径所有材质 (不能用于CAP不锈钢铆钉)

拉力: 7375N@5 bar 工作气压: 6 bar 行程: 15mm

耗气量: 每循环1.2-1.8公升 (0.3公升压缩气体) 软管内径: 6mm

重量: 1.30 kg 枪鼻/附件: 枪鼻: 16/32 (在工具枪头位置), 16/24,16/27,16/29,
16/36 (作为附件), 1副爪片, 扳手MSU和MSZ
带有配件清单的操作说明书

德国GESIPA PH2000 气动拉铆枪/拉帽枪

产地: 德国 型号: PH 2000 可使用的铆钉: 2.4
3.2 4.0 4.8 6.4

压气机使用的压力: 0.49—0.59 Mpa 重量: 1.9Kg
行程: 22mm

拉力: 10000N 使用气管直径: 6 mm

此工具采用世界最先进的技术, 牢固、耐用, 有助于成本的节约。

由于利用吸附功能吸住钉, 无论朝哪一方向, 铆钉也不会掉落, 可以进行单手操作。

有助于车间的美化和作业的安全性!

枪鼻/附件: 16/32 (在工具枪头位置), 16/24,16/27,16/29,16/36,16/40,16/45 (作为附件)

1副爪片 1扳手MSU 1球形螺丝刀SW 2,5 1
瓶油和1注油罐

带有配件清单的操作说明书

德国GESIPA PH-Axial 直式拉钉铆枪

可使用的铆钉: 2.4 3.2 4.0 4.8 压气机使用的压力: 0.49—0.59 Mpa

重量: 1.8Kg 行程: 15mm 拉力: 7375N 使用气管直
径: 6mm

工具采用世界最先进的技术, 牢固、耐用, 有助于成本的节约。

由于利用吸附功能吸住钉，无论朝哪一方向，铆钉也不会掉落，可以进行单手操作。

有助于车间的美化和作业的安全性！

德国GESIPA Taurus 1气动铆钉枪

工作范围: 最大4 mm 直径铝/钢(最大心轴直径 2.5mm) 拉力: 4200N@5 bar 工作
气压: 5-7 bar 行程: 15mm 耗气量: per cycle ca. 1.0 L

软管内径: 6mm 噪音: 77dB 震动: <2.5m/s² 重量
: 1.30 kg

件: 17/18 (已安装在工具头部) 17/24,17/27 (存放在工具底部)

维护扳手SW12/14, SW14/17 1瓶100ml油 1支注油罐

带有配件清单的操作说明书

德国GESIPA Taurus 2气动拉铆枪

工作范围: 5 mm 直径所有材质, 6mm铝/钢(最大心轴直径 3.2mm) 拉力: 9000N@5 bar
工作气压: 5-7 bar 行程: 18mm 重量: 1.60 kg 耗气量: per cycle
ca. 2.3 L 软管内径: 6mm 噪音: 77dB 震动: <2.5
m/s²

主要特征:

1. 新式的3联爪片设计延长了爪片的工作寿命，从而减少操作成本。
2. 带有握杆的芯轴连接系统延缓关机的频率。从而储存更多的压缩气体。
3. 工具握杆的软垫设计使操作者在使用工具的时候倍感舒适轻松，更不费劲。

德国GESIPA Taurus3气动铆钉枪/拉帽枪

工作范围: 6.4mm 直径所有材质(最大心轴直径 4.5mm) 拉力: 14000N@5 bar 工
作气压: 5-7 bar 行程: 25mm 重量: 1.90 kg 耗气量: per c
ycle ca. 4.8 L 软管内径: 6mm 噪音: 79dB
震动: <2.5m/s² 枪鼻/附件: 17/36 (已安装在工具头部), 17/40,17/45 (存放在工具底部)
维护扳手SW12/14, SW12/17
一瓶100ml油 1支注油罐 带有配件清单的操作说明书

德国GESIPA TUARUS4气动抽芯拉铆枪

工作范围: 抽芯铆钉最大直径∮6.4mm(所有材质) ,∮8mm铝钉,最大心轴直径4.5MM

可供选择 材料包括 (所有材质)

重量: 2,0 kg 拉力 (在 5 bar): 20.000N 气管尺寸:直径6mm(1/4")

工作气压: 5 -7 bar 行程: 19mm 空气耗气量: 大约4.8 L