

# 江苏天一瑞合仪器设备 超快速冷热冲击试验机

产品名称	江苏天一瑞合仪器设备 超快速冷热冲击试验机
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

## 产品详情

主要功能:三槽式冷热冲击试验机是以待测物品不动之方式来测试因高低温急速变化而对产品是否造成不良的影响.一般用于电子部品、汽车零件及高科技产品等；需要苛刻的环境条件测试及高信耐性需求的检验。满足标准：1、GB/T2423.1-1989低温试验方法；2、GB/T2423.2-1989高温试验方法；3、GB/T2423.22-1989温度变化试验；4、GJB150.5-86温度冲击试验；5、GJB360.7-87温度冲击试验；6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。适用于航空、I军I工、舰船、电工、电子、仪器仪表；医疗器械；民用核能；高等院校；科研实验所；商检仲裁、技术监督部门；建材陶瓷；石油化工等产品、整机及零部件的高低温冲击试验。三槽式冷热冲击试验机FR - 1226发瑞仪器生产的冷热冲击试验机。

### 冷热冲击试验机

功能:(01)试料槽完全静止，可由测试孔外加负载配线;(02)蓄能方式可避免使用者职业伤害；（注：液态气体所产生的废气，吸入肺部致使肺部氧气量减少，超快速冷热冲击试验机公司，而产生工作倦怠，注意力不集中等）;(03)采用触控式彩色液晶显示人机接口控制器，操作简单，学习容易；(04)温度制御精度高，全部采用PID自动演算制御;(05)可选择始动位置，高温或低温开始循环;(06)具有预约起动功能;(07)可设定循环次数及自动除霜;(08)可选择二槽或三槽循环;(09)运转状态显示;(10)有异常或故障显示及排除方法说明;(11)气动式阀门方便开启，保证气密及断热保护。

确定冷热冲击试验箱温度恢复时间的方法；

- 1、按规定方位装置温度丈量传感器，将高温箱和低温箱的温度控制器别离调理到所要求的标称温度上。
- 2、别离使箱体升温文降温，超快速冷热冲击试验机厂商，自冷热冲击试验箱进入控温状况后安稳30 min或按产品技能条件要求安稳相应的时刻，记载丈量点的温度值。
- 3、将查验负载置入高温设备中，超快速冷热冲击试验机报价，按产品技能条件要求或有关规范的规则挑选相应的坚持时刻。
- 4、挑选冷热冲击试验箱变换时刻，超快速冷热冲击试验机，然后将查验负载由高温设备转入低温设备，留意调查和记载丈量点的温度；再按相同的办法进行查验负载由低温设备向高温设备的相反变换，留意调查和记载

丈量点的温度。5、别离记载查验负载从高温（或低温）设备变换到低温（或高温）设备后至设备丈量点温度恢复到查验负载放人之前的温度状况所需要的短时刻。

江苏天一瑞合仪器设备-超快速冷热冲击试验机报价由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司是江苏苏州,试验机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在天一瑞合领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创天一瑞合更加美好的未来。