

# 波纹管蒸汽截止阀

产品名称	波纹管蒸汽截止阀
公司名称	上海胜克阀门有限公司
价格	230.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区漕泾镇沪杭公路4619号2幢196室
联系电话	021-31261251 13661666962

## 产品详情

波纹管蒸汽截止阀 波纹管蒸汽截止阀 波纹管蒸汽截止阀 波纹管蒸汽截止阀-波纹管蒸汽截止阀-阀门报价|- |上海阀门

名称: 波纹管蒸汽截止阀

型号: WJ41/WJ44/WJ61

口径: DN15-350

压力: 1.6MPa-4.0MPa

材质: 铸钢、碳钢、WCB、不锈钢

查看: [浏览更多](#)

提示:

上海胜克阀门有限公司提醒您：为了更好的服务广大遇到任何问题后与我们公司有关部门联系，我们将竭诚为您服务。  
网址：<http://www.shengkefamen.com> <http://www.shengkefamen.com>  
<http://www.cnskv.com>

WJ41/WJ44波纹管蒸汽截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~425℃ 主要用于锅炉高温蒸汽、石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。产品结构合理、密封可靠，双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料），保证阀杆的零泄漏。没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全。并符合国际密封标准。密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观。

技术规范

构形式	BB-BG-OS Y
驱动方式	手动
	电动
设计标准	GB12235
结构长度	GB12221
连接法兰	GB9113、JB/T79、HG20596
试验和检验	JB/T 9092、GB/T13927

#### 产品性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验压力 (MPa)	密封试验压力 (MPa)	适用温度 ( )
1.6	2.4	1.76	350
2.5	3.75	2.75	
4.0	6.0	4.4	
6.4	9.6	7.04	

#### 主要零部件材质

--	--	--

序号	名称	材质
1	阀体	WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
2	阀瓣	25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
3	轴销	25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
4	阀杆	25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
5	波纹管组件	1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L
6	垫片	柔性石墨+不锈钢、PTFE
7	阀盖	WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
8	双头螺栓	0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV
9	六角螺母	0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV
10	填料	柔性石墨
11	填料压盖	WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
12	阀杆螺母	铜合金
13	手轮	WCB、QT400-18

#### 规格尺寸表

型号	WJ41-16

压力等级	PN16														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980
H	190	195	225	260	280	310	340	395	435	470	535	590	630	680	720
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量(Kg)	5	5	5.5	11	13.5	19	26	36	46	74	102	168	270	420	620
型号	WJ41-25														
压力等级	PN25														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980
H	190	195	225	260	280	310	340	395	435	470	535	590	630	680	720
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量(Kg)	5	5	5.5	11	14	20	27	37	48	77	105	172	3100	520	690
型号	WJ41-40														
压力等级	PN40														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980

H	190	195	225	260	280	310	340	395	435	470	535	590	630	680	720
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量(Kg)	5	5	5.5	11	14.5	21	28	39	50	80	108	176	350	590	790

以上数据由上海胜克阀门有限公司提供，且仅为客户浏览选型参考，产品规格根据实际情况变动恕不另行通知。请致电上海胜克阀门公司销售和技术部索取。优质的产品，运用广泛，使用操作简单，售后服务完善，技术支持保障,上海胜克阀门有限公司欢迎大家选购。

广泛应用于化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。产品畅销全国各地，优质的质量，高效的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。上海胜克阀门公司始终以质量为本，一切为满足用户的经营理念，不断引进国外先进的新技术，新工艺、新材料，竭诚为用户提供优质的阀门产品和更加完善的售后服务。您的需要，我们的目标！只要您一个电话,剩下的事交给我们处理。

上海胜克阀门有限公司一贯宗旨：质量是企业的生命线，没有更好，只有最好！