

# 水泥乳化沥青砂浆用灌注袋材料检测-纺织品检测

产品名称	水泥乳化沥青砂浆用灌注袋材料检测-纺织品检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

## 产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供水泥乳化沥青砂浆用灌注袋材料检测、水泥乳化沥青砂浆用灌注袋材料检测检验、水泥乳化沥青砂浆用灌注袋材料检测第三方检测、水泥乳化沥青砂浆用灌注袋材料检测质检报告、水泥乳化沥青砂浆用灌注袋材料检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

- 1 纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法）断裂伸长率（纵向、横向）
- 2 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) 断裂伸长率（纵向、横向）
- 3 纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法）断裂强力（纵向、横向）
- 4 客运专线铁路CRTS Ⅱ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆和凸台树脂用灌注袋暂行技术条件 干热收缩率(180 °\*10min)（纵向、横向）
- 5 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) 断裂强力（纵向、横向）

6 撕破强力（纵向、横向） GB/T 3917.2-2009 撕破强力（纵向、横向）

7 断裂伸长率（纵向、横向） GB/T 3923.2-2013 断裂伸长率（纵向、横向）

8 断裂强力（纵向、横向） GB/T 3923.1-2013 断裂强力（纵向、横向）

9 断裂强力（纵向、横向） GB/T 3923.2-2013 断裂强力（纵向、横向）

10 干热收缩率(180 °\*10min)（纵向、横向）

科技基〔2008〕74号/4.11 干热收缩率(180 °\*10min)（纵向、横向）

11 断裂伸长率（纵向、横向） GB/T 3923.1-2013 断裂伸长率（纵向、横向）

12 《纺织品 织物撕破性能 第2部分 裤形试样(单缝)撕破强力的测定》 GB/T 3917.2-2009 撕破强力（纵向、横向）

13 《纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法）》 GB/T 3923.2-2013 断裂伸长率（纵向、横向）

14 《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》 GB/T 4744-2013 抗渗水性

15 《纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》 GB/T 3923.1-2013 断裂强力（纵向、横向）