

汽车用橡胶材料及制品检测-材料分析及检测

产品名称	汽车用橡胶材料及制品检测-材料分析及检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供汽车用橡胶材料及制品检测、汽车用橡胶材料及制品检测检验、汽车用橡胶材料及制品检测第三方检测、汽车用橡胶材料及制品检测质检报告、汽车用橡胶材料及制品检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

- 1 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性 GB/T 3511-2018 8 外观变化
- 2 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序 GB/T 2941-2006 7.1,7.2,7.3 尺寸变化
- 3 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 拉伸性能
- 4 汽车非金属材料及部件自然曝露试验方法 GB/T 31973-2015 耐候性
- 5 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性 GB/T 3511-2018 耐候性
- 6 汽车零部件耐候性试验一般规则 QC/T 17-1992 8.1 ~ 8.4 耐候性

- 7 硫化橡胶或热塑橡胶压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008 邵尔硬度
- 8 硫化橡胶或热塑性橡胶耐侯性 GB/T 3511-2018 7 颜色
- 9 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序 GB/T 2941-2006 7.1 , 7.2 , 7.3 尺寸变化
- 10 纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡 GB/T 250-2008 颜色的变化
- 11 高分子材料干热大气暴露试验方法 DB65/T 3604-2014 大气暴露试验
- 12 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008 硬度
- 13 汽车零部件耐候性试验一般规则 QC/T 17-1992 8.2 大气暴露试验
- 14 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法 GB/T 16585-1996 实验室光源暴露
- 15 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序 尺寸变化