

# 电线电阻测试，陶瓷洁具防火等级检测

产品名称	电线电阻测试，陶瓷洁具防火等级检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

电线电阻测试，陶瓷洁具防火等级检测

、浸入水中试验时，试样两上端头露出水面的长度应不小于250mm，绝缘部分露出的长度应不小于150mm。

D、在空气中试验时，试样端绝缘部分露出的长度应不小于100mm。露出的绝缘表面应保持干燥和洁净。

### （5）测试步骤

A、按照电路连接图连接电路

B、绝缘电阻应在间距\*近的接触件之间及连接器外壳与\*靠近外壳的接触件之间进行测量。对于相同的连接器应在相同的接触件位置上进行绝缘电阻试验，除非另有规定。所加试验电压应为 $500V \pm 50V$  同轴接触件的绝缘电阻测量应按规定在内、外导体之间进行。

C、从仪表中读数得出绝缘电阻值。

### （6）测试结果

测试结果的有效数字应与产品标准规定一致。

### （7）注意事项

A、需要时，允许在试样两端绝缘表面上加保护环。保护环应紧贴绝缘表面，并  
高阻计

与测量系统的屏蔽相连接。

B、如因试样带有剩余电荷而造成测量结果有明显差别时，必须先进行充分放电，  
对于这类试样，无论是第一次测量或重复测量均须充分放电。

C、测量绝缘电阻所用的成套仪器装置，应注意仪器内部与外部的屏蔽连接方法，  
否则将使测量误差增大。