

# LED多功能混合老化线生产商

产品名称	LED多功能混合老化线生产商
公司名称	中山市小榄镇博通五金机械厂
价格	5200.00/米
规格参数	
公司地址	中山小榄镇小榄工业基地北区工业园59号
联系电话	86-076022130709 15918206120

## 产品详情

设备项目：LED多功能混合老化线

规格参数：10000L × 1450W × 800H (mm) 数量：1条

设备结构：环型链条输送、链板式灯座老练、变频调速

功能特点：本设备专用于led灯管球泡灯混合老化线，通过对LED球泡灯灯管的高压、中压、常压、低压、高温、漫游、波动等电压区的老练，观察灯具有无短路、爆电容、黑头等。检测节拍电路、漫游电压区模拟节能灯的使用。根据欧美等不同地区电压情况，可老化110V的LED球泡灯和LED灯管。动力系统采用变频调速系统，操作简单。

基本配置和构造：1. 动力：电机采用台湾产东田品牌1.5KW的电机，WPS80型1：60的嘉城品牌减速机，易驱品牌2HP变频器，变频无级调速，线速度0—6M/min可调。2. 机身、机架：机架采用50 × 40钢管焊接制作而成；机身上下护边采用130 × 23老化线专用铝合金型材，护板采用1.2mm的冷板折弯制作而成，支脚配镀锌可调脚杯。3. 输送链条：采用上海链条厂出产的一寸双节距单则耳双孔链条。每条长20米。4. 链板：采用2mm冷板弯轧成1350 × 148 × 20mm，全线共120块，其中60块链板上每块板装24只五弹夹E27罗口灯座；另60块板上各装4套快速T8LED灯管专用灯管接插头（可老化600，900,1200灯管长度）；每块链板上配装品牌断路器；链板底部安装二路导电系统（铜质），每路安装两个导电块，每块板共装2个。5. 日产量：本老化线一次可同时老化240支led灯管和1440支led球泡灯，老化时间约为1小时；每天按工作8小时计算，一天的产量为1920套LED灯管和11520只led球泡灯。6. 挡光护罩：在线体面上两侧各设5段挡光护罩，采用茶色有机玻璃板与铝合金组合而成。有效的衰减节能灯的光线，更好的保护眼睛。

7. 导电槽：全线上下各配二路导电槽轨，采用绝缘胶板，装配不锈钢导电条。
  8. 保护防摔网：在线底下设一道保护防摔网，以防止掉灯摔烂，采用优质不锈钢细孔网带制作。
  9. 恒温区：恒温系统采用电加热式完成，设两块2000W/套电热式发热盘，温度自动恒温常温--80℃，数字温控指示。
  10. 检测节拍电路：任设一区为节拍控制区。冲击区时间由知名品牌三菱PLC微电脑控制。整个系统采用7.5寸式触摸屏集中显示操作。
  11. 检测老练漫游区：任设一区为漫游区，使电压随时间的变化而波动，180—220—250不间断变化，漫游区时间由PLC微电脑控制。
  12. 全线电压区：10KW共4个深变品牌调压器，线体共设计7个区，调压器4个0—250V可调，1个调压器0—300V可调。（具体分布按甲方要求而定）。
  13. 电器控制：电压、温控指示采用数字显示式，整个系统采用PLC控制，调压器4个，采用1个配电控柜安装。在拉身上配急停开关方便上灯时能及时停止
- 电器控制：电压、温控指示采用数字显示式，整个系统采用PLC控制，调压器4个，采用1个配电控柜安装。在拉身上配急停开关方便上灯时能及时停止。