

LED日光灯老化线制作商家

产品名称	LED日光灯老化线制作商家
公司名称	中山市小榄镇博通五金机械厂
价格	5200.00/米
规格参数	
公司地址	中山小榄镇小榄工业基地北区工业园59号
联系电话	86-076022130709 15918206120

产品详情

LED日光灯老化线制作方案

规格参数：12000L × 1690W × 700H (mm)

数量：一台

功能特点：本设备专用于LED日光灯的老练,控制采用触摸屏，PLC控制。通过对LED日光灯的低压区、中压区、高压区、高温高压区、冲击区、常压区、漫游区等电压的老练。电压调节范围宽,动力系统采用变频调速,操作方便。

1.基本配置和构造：

2.动力:采用江晟牌1.5kW的电动机,嘉诚牌100型1：2400的减速机,台湾进口爱德利牌2HP变频器，变频无级调速，线速度0—3M/min可调。

3.机头、机架：采用50 × 40 × 1.8mm方管焊接制作而成，护板采用1.2mm冷轧板折弯制作，每米设置一个观察窗口，双边顺线布置。支脚配镀锌可调水平脚杯。

4.机身：采用130 × 23 × 2mm老化线专用铝合金型材，6米一段上下双边顺线布置。压盖采用1.2mm冷轧板折弯制作，2米一段双边顺线布置。

5.输送链条：采用上海链条厂出产的C212两寸双节距单侧耳双孔链条。每条长23米。

6.链板：采用2.0mm冷板弯轧成150 × 1500 × 20mm，全线共152块，每块板上装4套LED日光灯快速专用

接头，并配装10A高分断小型断路器（中外合资佛山产）：链板底部安装二路导电系统，每路安装两个导电快，每块板共装2个。

7.日产量：本老化线一次可同时老化608套LED日光灯，每周老化时间为240分钟；每天按工作10小时计算，一天的产量为1520支日光灯。

8.导电轨：全线上下装配四路导电轨，采用150×135×5mm绝缘板，装配60×20×1.2mm不锈钢导电轨。

9.保护防摔网；在线体下设一道保护防摔网，以防止掉灯摔烂，采用优质不锈钢细孔网带制作。

10.挡光照；采用3mm茶色有机玻璃板制作。10米长，500mm高，两边顺线布置。

11.恒温区；恒温系统采用电加热式完成，高温高压区设两个2000w/套电热式发热盘，温度自动恒温，室温-85 数字温控指式。

12.全线电压区；（天正牌）10kw共5台调压器，线体共设计7个区，其中10kw调压器0——250V可调3台，15kw调压器0——300V可调2台。

13.电压控制；电压、温控数显指示式，整个系统采用触摸屏，PLC控制，采用1个配电控柜安装。在操作的地方配急停开关方便上灯时能及时停止。

14.机体颜色；全线链板黑色喷塑，铝合金型材为原色，其余为电脑白色。