

原装进口机封格兰富水泵CR 3-19 A-FGJ-A-E-HQQE

产品名称	原装进口机封格兰富水泵CR 3-19 A-FGJ-A-E-HQQE
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR 3-19 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

CR 3-19 A-FGJ-A-E-HQQE 注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 98674962 立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。水泵扬程和基座使用铸铁制造，所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造。筒式轴封能提高机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。

电能是通过夹壳式联轴器传输的。管道的连接是通过 DIN- ANSI-JIS

联合法兰实现的。水泵上安装了一台 3

相位带冷却扇和脚架的异步电动机。液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: -20 .. 120

° C 运行时的液体温度: 20 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: 泵数据基于其上的泵速: 2896

转数 / 分钟 额定流量: 3 m/h 额定扬程: 92.5 米 Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴

封代码: HQQE Approvals: EAC,UKCA,CCCS,SEPRO Approvals for drinking water: WRAS,ACS Curve

tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: 底座: Cast iron Base: EN 1561 EN-GJL-200 ASTM

A48-25B 叶轮: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 轴承: SIC 安装: *大环境温度: 60

° C *大运行压力: 25 巴 规定温度下的*大压力: 25 bar / 120 ° C 25 bar / -20 ° C 接口型号: DIN /

ANSI / JIS 入口尺寸: DN 25/32 出口尺寸: DN 25/32

Pressure rating for pipe connection: PN 25 Flange rating inlet: 250 lb Flange size for

motor: FT115 电气数据: Motor standard: IEC 电机型号: 90SD 额定功率——P2: 1.5

千瓦 泵所需功率 (P2) : 1.5 千瓦 电源频率: 50 Hz 额定电压: 3 x 220-240D/380-415Y

V 额定电流: 5.70/3.30 安 启动电流: 750-820 % Cos

phi——功率因数: 0.84-0.78 额定速度: 2890-2910

转数 / 分钟 IE效率等级: IE3 电机满载效率: 84.2-84.2 % 3/4负载时的电机效率: 86.4-84.9

% 1/2负载时的电机效率: 86.0-83.0 % 电机极数: 2 封装等级 (IEC 34-5) : 55

Dust/Jetting 绝缘等级 (IEC 85) : F 电机编号: 85U03906 控制器: Frequency

converter: NONE 其他: Terminal box position: 6 Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net

weight: 40.7 千克 Gross weight: 44.8 千克 运输体积: 0.092 m3 Custom tariff no.: 84137099.90

CR45-1-1 , CR45-1 , CR45-2-2 , CR45-2 , CR45-3-2 , CR45-3 , CR45-4-2 , CR45-4 , CR45-5-2 , CR45-5 ,

CR45-6-2 , CR45-6 , CR45-7-2 , CR45-7 , CR45-8-2,CR45-8 , CR45-9-2 , CR45-9 , CR45-10-2 , CR45-10 ,
CR45-11-2 , CR45-11 , CR45-12-2 , CR45-12 , CR45-13-2

CR95-1-1 CR95-2-2 CR95-3 CR95-4