

# PET300g聚酯长丝无纺布 建筑材料隔离层

产品名称	PET300g聚酯长丝无纺布 建筑材料隔离层
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.90/平方米
规格参数	断裂强度:15KN 伸长率:78% 功能:加筋, 隔离, 反滤
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

PET300g聚酯长丝无纺布是一种优质的建筑材料隔离层,采用聚酯长丝无纺布制成,具有多种优异属性。无纺布是一种由聚合物长丝或短纤维的网状结构形成的纺织品,具有不易脱落纤维、透气性好、无毒无味等特点。在建筑隔离层中,聚酯无纺布具有很好的加筋、隔离和反滤等功能,更是一种环保可持续的新型结构材料。

这款300g聚酯无纺布采用PET材质,价格为2.90元/平方米。\*重要的是,它的断裂强度高达15KN,伸长率达到78%,这意味着它拥有极好的坚韧性和延展性,能够有效防止墙体裂缝和失稳等问题。同时,加筋、隔离和反滤等功能为建筑物提供了更好的支撑和保护。

无纺布的加筋功能是通过无规则的纤维间隔网络结构形成的,使其能够承受沉重的负荷,增强了建筑墙体的耐久性。无纺布的隔离功能指能够隔离墙体的湿气和噪音,而反滤功能则能够过滤水泥浆液的杂质和颗粒物,提高建筑物的质量。

总之,300g聚酯无纺布是一种性价比极高的建筑隔离层,具有众多优异属性,适用于各类建筑物,如住宅、商业楼、公共建筑等。采用这种材料能够有效增强建筑墙体的稳定性和耐久性,为建筑结构提供更全面的保护。