

腾远建材 110钢丝网骨架管 湖南钢丝网骨架管

产品名称	腾远建材 110钢丝网骨架管 湖南钢丝网骨架管
公司名称	山东腾远建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15275396880

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

钢丝网骨架管易于维护

钢丝网骨架塑料复合管衔接采用电熔衔接，管材与带有电热阻丝的管件装配后，再依照必然的焊接参数对管件通电加热，即可完成一个接口的衔接。接头衔接后管材与管件永世的、结实的连系为一体，焊接质量是由焊接设备节制焊接参数来包管的，情况要素、报酬要素影响较小，装置便利、快捷，施工；管材衔接进程无明火操作，在重点防火部位施工平安系数高。施工简洁，质量易于节制。

钢丝网管的基本构成

钢丝网骨架复合管通过HDPE改性胶黏树脂与内外高密度聚乙烯紧密连接，湖南钢丝网骨架管，具有优异的复合性能。由于具有较高强度的钢丝体包裹在连续热塑性塑料中，所以复合管在保持钢管和塑料管各自优点的同时，克服了钢管和塑料管各自的缺点。

钢丝网骨架复合管采用的材料和良好的生产工艺使其具有较高的耐压性能。同时，该管道具有良好的柔性，110钢丝网骨架管，适用于长距离埋地供气管道系统。所用管件为聚乙

烯电熔管件。连接时，利用管件内部的加热体将管材的外塑料与管件的內塑料融化，并将管材与管件连接。

钢丝网骨架复合管可以克服塑料管的开裂现象，而塑料管的应力是不难克服的。它比普通的塑料管坚固。

钢丝网骨架管的法兰衔接，钢丝网骨架复合管厂家，法兰衔接选用两半环以及法兰盘组织结构，能够简便拆卸、调换，密封选用O型圈或许法兰垫片。

钢丝网骨架管的对焊衔接，对焊的管头作了加厚办理，pe钢丝网骨架管厂家，以包管筹商强度。

钢丝网骨架管是按水平受力状态进行设计的，增强层钢丝的缠绕角在 54.7° ~ 60° 之间，这样管材的轴向与环向承载能力平衡，管材可以发挥承载能力。

腾远建材(图)-110钢丝网骨架管-湖南钢丝网骨架管由山东腾远建材科技股份有限公司提供。山东腾远建材科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。腾远建材——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内，联系人：任经理。