

HPVV 50*2*0.5 对称电缆

产品名称	HPVV 50*2*0.5 对称电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.69/米
规格参数	品牌:天联牌通信电缆 型号规格:HPVV 50*2*0.5 对称电缆 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HPVV 50*2*0.5 对称电缆

HPVV对称电缆主要电气性能：1.直流电阻:20 ，
0.4mm铜线,小于等于148 /km , 0.5mm铜线,小于等于95 /km。2.绝缘电气强度：导体之间1min
1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿3.绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HY
AT电缆大于3000M .km。HPVV对称电缆工作电容：平均值52 ± 2nF/kmHPVV对称电缆远端串音防卫度
：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。总开关下，就要分开很多支路了，现在要说的其中之一就
是照明，建议使用单极或者单极 + NA的过流保护开关，经济安全，全屋所有照明回路都要由它来控制（
C10 - C16就够用了）。插座回路1（厨房），意义如字题，就是厨房所有插座所并联后的回路，都要用
漏电保护开关控制（C20左右就够用了）。插座回路2（卫生间），意义如字题，就是卫生间所有插座并
联后的回路，都要用此台漏电保护开关控制（C16）。插座回路3（其他房间），意义如字题，就是除卫
生间、厨房外的所有插座并联后的回路，都要用此台漏电保护开关控制(C20)。1双绞线缆与接线模块(ID
C，RJ45)卡接时，应按设计和厂家规定进行操作。1双绞线缆的层与接插件终端处罩可靠接触，缆线层应
与接插件罩360o圆周接触，接触长度不宜小于100mm。1每股双胶线两端应粘胶标签并编号，以便于安装
和维护。1交接间、设备间提供可靠的施工电源和接地装置。1施工现场临时电源应有完整的插头、开关
、插座、漏电保护器设置，临时用电须用电缆。电源线分三种颜色：火线红色、零线蓝色、地线黄绿，
所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。

HYA通信电缆30对0.4 HYA通信电缆50对0.4 HYA通信电缆100对0.4 HYA通信电缆200对0.4 HYA通
信电缆300对0.4 HYA通信电缆400对0.4

HYA通信电缆500对0.4HYA通信电缆600对0.4HYA通信电缆800对0.4HYA通信电缆1200对0.4HYA通信电缆1600对0.4HYA通信电缆1800对0.4HYA通信电缆2400对0.4

屏蔽电缆 铜芯电缆 通信电缆 天津电线电缆 销售郭婷 HPVV 50*2*0.5 对称电缆