

邯郸防水涂料 先声材料 JS复合防水涂料

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 邯郸防水涂料 先声材料 JS复合防水涂料 |
| 公司名称 | 南京先声合成材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市雨花台区铁心桥大街36号 |
| 联系电话 | 15951814048 15951814048 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

防水涂料施工攻略：

- 1、施工之前基面要处理好，底材表面必须光滑平整牢固，不能有灰尘，木屑，油脂等一些影响施工的东西，如果有的话要及时的清理掉，如果是表面有小的颗粒状突起也可以使用砂纸进行打磨使其光滑。
- 2、基面如果有小孔，JS复合防水涂料，裂痕或者是凹陷等缺陷的话要先进行修补，橡胶沥青防水涂料，好是用水泥浆或者是修补剂进行修补，达到表面平整无缝的效果才能进行施工。
- 3、基面不能太干，确保表面充分湿润但是不能有明显的水珠。
- 4、地面或者是墙面要是新铺的混凝土（水泥浆），一定要等到表面完全凝固以后才能施工。
- 5、切记不能特别冷或者是阴雨天惊醒施工，改性沥青防水涂料，应该在通风条件良好并且温度适宜的时候进行施工。

需要做防水涂料的地方有哪些？

墙面与地面、上下水管与地面的接缝处：

渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位。原因是管根、地漏等部位松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭建长度不够所造成。这些边边角角是很容易出现渗漏的地方，要注意薄弱部位细部节点的施工，防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时，其空洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根，从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料，然后在地面在做防水层，组成复合型防水层，以增强防水性能。

需要做防水涂料的地方有哪些？

靠近洗浴设备的墙：

洗脸盆，邯郸防水涂料，水槽使用时水会溅到临近的墙上，如果没有防水的保护，墙壁容易潮湿发生霉变。因此在铺前面瓷砖之前，一定要做好墙面的防水处理，但是非沉重的轻质墙体，至少要做到1.8米高，尽量整面墙都做防水。与淋浴位置临近的墙面防水也要做到1.8米高，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。

邯郸防水涂料-先声材料-JS复合防水涂料由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司为客户提供“聚氨酯防水涂料，改性沥青防水卷材等”等业务，公司拥有“先声”等品牌，专注于建材加工等行业。，在南京市雨花台区铁心桥大街36号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：邱总。