

胜利油田德利实业 辽宁400 有机硅耐热漆

产品名称	胜利油田德利实业 辽宁400 有机硅耐热漆
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

产品详情

400 有机硅耐热漆 的涂料固化工艺介绍：

400 有机硅耐热漆的涂料固化工施涂完毕，400 有机硅耐热漆生产厂家，常温自然固化后投入使用或室温干燥0.5 - 1.0小时，400 有机硅耐热漆供应商，然后置于180 - 200 烘箱中烘烤0.5小时，取出降温待用。

其它施工参数 密度——约1.08g/cm³；

干膜厚度（一道）25um；湿膜厚度56 um；

闪点 - 27 ；

涂覆用量 - - 120 g/m²；

涂装间隔时间：8 - 24小时/25 以下，400 有机硅耐热漆加工，4 - 8小时/25 以上。

涂料贮存期：6个月。超过此期限，经检验合格仍可使用。

400 有机硅耐热漆的涂装领域主要包括:

1、排气管防锈对于汽车、工程机械、农用机械、摩托车等排气管进行防锈保护，要求耐热、机械性能优异，辽宁400 有机硅耐热漆，耐高温漆不脱落、不变色。

- 2、电厂、冶金厂涂装工厂设施受到高温烘烤，普通油漆难以承受导致脱落，使用耐高温漆进行防腐保护。
- 3、烟囱、防腐工业烟囱的内壁防腐，保护金属材质不受高温氧化产生锈蚀，保证烟囱可以长久的使用。
- 4、其他高温部件防腐对其他在高温环境使用的零件、部件、金属进行防锈涂装。

400 有机硅耐热漆的施工参考：

- 01、使用前将漆搅拌均匀喷涂物表面处理洁净，无油污，灰尘等所有污物。
- 02、表面处理钢材喷砂除锈质量要达到Sa2.5级或砂轮片打磨除锈至St3级表面达到洁净、无灰尘无酸、碱或水分凝结。
- 03、施工时必须停机，请使用配套稀释剂。涂装方法无气喷涂、空气喷涂辊涂、刷涂喷嘴口径约0.4-0.5mm。
- 04、喷出压力15-20Mpa，喷嘴口径约1.5-2.5mm空气压力0.3-0.5Mpa（约35kg/cm²）。

胜利油田德利实业-辽宁400 有机硅耐热漆由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业有限责任公司位于山东省德州市临邑县临盘。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前胜利油田德利实业在木工油漆中享有良好的声誉。胜利油田德利实业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。胜利油田德利实业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。